

Houtlak "Deuren & ramen"



De voordelen van een houtverf:

- **Decoratief:** Dekkende en verbergende film op het hout;
- **Beschermt:** Beschermende en waterafstotende laag op het hout;
- **Levensduur:** zeer hoge slijtvastheid en levensduur;
- Geschikt voor **alle houtsoorten**.

Voor welke toepassingen?

Vensters, deuren, luiken, poorten, omheiningen,... binnen en buiten



Houtlak Ramen & Deuren

- Bevat was om aan het oppervlak van de verflaag water en vocht tegen te houden
- Formule met kwalitatieve harsen voor een uitstekende anti-uv-bescherming.
- Kleurvast
- Geurarm
- Druipt niet
- Hoge dekkracht

Renovatie tip

Na schuren, is de Houtlak V33 compatibel met alle bestaande houtverf of beitsen op solventbasis.



Ecologische informatie:



Dit label is bestemd voor producten die aan de milieuvorwaarden van het Ecolabel van de Europese Unie voldoen.

- Voldoet aan het gebruik voor binnen en buiten
- Beperkt gebruik van gevaarlijke bestanddelen
- Bevat weinig solventen

Aanbrengen van houtlak



- Het hout moet schoon, droog en ontvet zijn.
- Ideale omstandigheden om een houtlak aan te brengen: tussen 12 en 25 °C, bij droog weer.
- Voor het aanbrengen met het spuitpistool, de houtlak met 10% water verdunnen.

Onbehandeld hout

Schuren en ontstoffen en/of ontvetten met V33 Reinigend Oplosmiddel (enkel voor exotisch hout).



Een schimmel- en insectenwerende behandeling aanbrengen om te vermijden dat insecten, schimmels en zwammen het hout aantasten.



Een laag "Primer houtlak Deuren & Ramen" aanbrengen voor een betere hechting en een langere levensduur van de afwerkingslaag.



De houtlak aanbrengen.

- Een eerste laag aanbrengen.
- 4 uur laten drogen, lichtjes schuren met schuurpapier tussen de lagen om een gladde en goede hechtende ondergrond te verkrijgen.
- Een tweede laag aanbrengen. (Drie lagen voor sterk blootgesteld houtwerk).

Gelakt of gebeitst hout (in goede staat)

Lichtjes schuren en ontstoffen en/of ontvetten



De houtlak aanbrengen.

- Een eerste laag aanbrengen.
- 4 uur laten drogen, lichtjes schuren met schuurpapier tussen de lagen om een gladde en goede hechtende ondergrond te verkrijgen.
- Een tweede laag aanbrengen. (Drie lagen voor sterk blootgesteld houtwerk).

Gelakt of gevernist hout (lak in slechte staat)

Afbijten met Super Afbijtmiddel Speciaal voor Hout V33.



De houtlak aanbrengen.

- Een eerste laag aanbrengen.
- 4 uur laten drogen, lichtjes schuren met schuurpapier tussen de lagen om een gladde en goede hechtende ondergrond te verkrijgen.
- Een tweede laag aanbrengen. (Drie lagen voor sterk blootgesteld houtwerk).

Kleurenkaart

Kleurentip
De oorspronkelijke houtkleur beïnvloedt het eindresultaat. De kleuren kunnen dan ook verschillen. Probeer de kleur vooraf uit.

Deuren en ramen: Houtbeits op waterbasis



Houtbeits op solventbasis



Houtlak



Gevelhout, houten huizen: Olie Gevelhout



Onbegrensd innovatief

V33 bvba, Ambachtenstraat 11B, B-3210 Lubbeek Belgium
Klantendienst: 016/ 62 92 92 of info.be@v33.com

De afgebeelde kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de originele.

Beschermen en decoratief afwerken: buitenhoutwerk



3 153890 247721

V.U. : B. Deckers, Ambachtenstraat 11B, B-3210 Lubbeek. ZV6194/b - 052245/B - 2011 - RCS LONS B 305 690 168

www.v33.be

Olie "Gevelhout"



De voordelen van een olie voor gevelhout:

- **Voedt: dringt diep** in het hout en verzadigt het hout;
- **Beschermt:** tegen uv-stralen en weersinvloeden;
- **Decoratief:** het **natuurlijke matte uitzicht** van het hout blijft behouden.

Voor welke toepassingen?

Voor gevelbetimmering, houten huizen, carports, pool house, ... in naaldhout, loofhout of tropische houtsoorten.



Gevelhout Olie

- Speciaal geschikt voor Lariks, Red cedar, Meranti, ...
- Beschermt het hout duurzaam tegen de inwerking van zonnestralen en tegen vergrijzing
- Hoge bescherming tegen weersinvloeden: regen, sneeuw en vochtigheid
- Mat aspect
- Gemakkelijk te renoveren door een nieuwe laag aan te brengen
- Formule op waterbasis: snelle droging, geurarm

Decotip:

Om een uniforme vergrijzing te bekomen op uw gevelhout, gebruik de grijze tint van Olie voor gevelhout V33.



Houtbeits "Deuren & Ramen" op waterbasis



De voordelen van een beits op waterbasis:

- **Decoratieve bescherming** tegen weersinvloeden en inwerking van zonnestralen.
- **Droogt snel:** twee lagen mogelijk dezelfde dag.
- **Geurarm.**
- **Gemakkelijk te renoveren:** een beits "verpoedert", afbijten is niet nodig. Om een nieuwe laag aan te brengen, gewoon vooraf schuren.
- Geschikt voor **alle houtsoorten**.

Voor welke toepassingen?


Ramen, deuren, tuinhuisen, ... en grote houtoppervlakken



Houtbeits ECO protection

- 80% natuurlijke bestanddelen (minerale pigmenten, water, klei, ...)
- Formule op basis van natuurlijke houtvezels (FSC): Ze herstellen het houtoppervlak en verlengen de levensduur van de beits.
- Matte transparante beits, niet filmvormend, bewaart het uitzicht van onbehandeld hout.
- Beschermt het hout tegen weersinvloeden en uv-stralen.
- Microporeus: laat het hout ademen.
- Vloeibaar en druipvrij.

Ramen, luiken, deuren, carports, ...



Houtbeits EXTREME protection

- Aanbevolen voor hout dat zeer sterk aan weersinvloeden en uv-stralen is blootgesteld.
- Versterkte anti-uv-bescherming.
- Krachtige antivochtbarrière.
- Dikke zijdeglanzende laag.
- Zeer duurzame kleuren.
- Microporeus: laat het hout ademen.
- Druipvrij.

Renovatietip

V33-houtbeitsen op waterbasis kunnen op alle bestaande beits (solvent- of waterformules) en van om het even welk merk worden aangebracht.



Houtbeits "Deuren & Ramen" op solventbasis




De voordelen van een beits op solventbasis ...

- **Decoratieve bescherming** tegen weersinvloeden en uv-stralen;
- **Dringt beter in** het hout: **langere droogtijd**;
- **Gemakkelijk te renoveren:** een beits "verpoedert", afbijten is niet nodig. Om een nieuwe laag aan te brengen, gewoon vooraf schuren;
- Geschikt voor **alle houtsoorten**, met uitzondering van houtsoorten die anti-oxydanten bevatten: iroko, Moabi, ...

Voor welke toepassingen?

Ramen, luiken, deuren, carports, ...



Houtbeits HIGH protection

- Verrijkt met anti-uv-elementen om langer beschermd te zijn tegen de inwerking van zonnestralen.
- Bescherming tegen vocht.
- Dikke zijdeglanzende laag waarbij de houtstructuur zichtbaar blijft.
- Microporeus: laat het hout ademen.
- Druipvrij.
- Uitstekende hechting op bestaande beitsen (op solventbasis).

Gebruikstip

Kleurentip:
• donker hout + donkere beits = eindresultaat nog donkerder
• donker hout + kleurloze beits = oorspronkelijke kleur blijft bewaard



Aanbrengen van houtbeits



- Het hout moet schoon, droog en ontvet zijn.
- Ideale omstandigheden om een beits aan te brengen: tussen 12 en 25 °C, bij droog weer.

Onbehandeld hout

Schuren en ontstoffen en/of ontvetten met V33 Reinigend Oplosmiddel. (enkel voor exotisch hout).



Een schimmel- en insectenwerende behandeling aanbrengen om te vermijden dat insecten, schimmels en zwammen het hout aantasten.



Een laag **V33 "Primer lazuur/ houtbeits Ramen & Deuren"** aanbrengen voor een betere hechting en een langere levensduur van de afwerkingslaag.



De houtbeits aanbrengen.

- Een eerste laag aanbrengen.
- Laten drogen, lichtjes schuren (korrel 120).
- Een tweede laag aanbrengen. (Drie lagen voor sterk blootgesteld houtwerk).

Reeds gebeitsd hout

Lichtjes schuren en ontstoffen en/of ontvetten

Geschilderd of gevernist hout

Afbijten met Super Afbijtmiddel Speciaal voor Hout V33.



Schuren en ontstoffen en/of ontvetten met V33 Reinigend Oplosmiddel. (enkel voor exotisch hout).



Een schimmel- en insectenwerende behandeling aanbrengen om te vermijden dat insecten, schimmels en zwammen het hout aantasten.



Een laag **V33 "Primer lazuur/ houtbeits Ramen & Deuren"** aanbrengen voor een betere hechting en een langere levensduur van de afwerkingslaag.



De houtbeits aanbrengen.

- Een eerste laag aanbrengen.
- Laten drogen, lichtjes schuren (korrel 120).
- Een tweede laag aanbrengen. (Drie lagen voor sterk blootgesteld houtwerk).

