

V33 BELGIUM SPRL
Ambachtenstraat 6
B-3210 LUBBEEK
tel : (32)16 62 92 92
www.v33.com



METAALVERNIS ANTI-ROESTBESCHERMING



Formule op basis van alkyde harsdeeltjes en anti-corrosie-elementen. Kan rechtstreeks aangebracht worden op verroest of gezond metaal als decoratie en bescherming.

- Kleurloze afwerking bestaat in mat, satijn of blinkend.
- Behoudt het verroest, oud of onbehandeld aspect van het metaal.
- Langdurige anti-roestbescherming van het metaal.
- Bestand tegen weersinvloeden voor gebruik buiten.
- Gemakkelijk aan te brengen zonder druisen.

Bestemd als

Gebruik op alle ijzerhoudende metalen en legeringen (gietijzer, staal...) voor binnen en buiten : poorten, hekken, leuning, smeedwerk, tuinaccessoires...

Geschikt voor onbehandeld, nieuw of verroest ijzer.

Vorbereiding

De ondergrond moet proper, droog en ontvet zijn.

- Nieuw ijzer : ontvetten met het V33 Reinigend Oplosmiddel.
- Verroest ijzer, verf in slechte staat : verwijder de afbladderende verf of roest met een stalen borstel en ontstof de ondergrond.

Gebruik

Goed schudden voor gebruik.

- Breng 1 of 2 onverdunde uniforme lagen aan bij droog weer en een temperatuur tussen 10° en 25°C.
- Laat 24 uur drogen tussen de lagen.

Droogtijd : Contactdroog : 2 u
Tussen lagen : 24 u

Rendement in 1 laag per 1L : ± 20 m²

Reiniging materiaal : White spirit of V33 Reinigend Oplosmiddel

Materiaal : borstel of lakrol

V33 Raad

Buiten moet u zeker 2 onverdunde lagen van de V33 Metaalverniss aanbrengen, binnen volstaat 1 laag.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.