

V33 BELGIUM SPRL
Ambachtenstraat 6
B-3210 LUBBEEK
tel : (32)16 62 92 92
www.v33.com



VERNIS ANTI-SLIP



ANTI-SLIP VERNIS : op basis van synthetische microkorrels, garandeert een anti-slipveiligheid op gladde of natte vloeren, zowel binnen als buiten

- Zorgt door de microkorrels dat vloeren, zelfs natte, niet glad worden
- Behoudt het natuurlijk aspect van de vloer : niet-vergelend.
- Waterafstotend en anti-UV = uitermate geschikt voor buiten.
- Afwasbaar en anti-strepenbehandeling voor een gemakkelijker onderhoud.
- Reukloos bij gebruik. Snelle droging.

Bestemd voor

Anti-slip behandeling compatibel met alle soorten ondergrond zowel binnen als buiten: vloerverf, cement, beton, tegels, klinker, stenen...
Ideaal voor gladde of natte vloeren: trappen, terras, zwembadrand, badkamervloer, wasplaats...

Vorbereiding van de ondergrond

Belangrijke fase om de goede aanhechting van de vloerverf te verzekeren.
De ondergrond moet proper, droog en ontvet zijn. De vloer moet voor het aanbrengen van de vloerverf gestofzuigd worden.

Onbehandelde ondergrond:

Brute Cement / beton: de vloer grondig reinigen met de V33 Vloershampoo Cement-Beton. Overvloedig naspoelen en 24 uur laten drogen.

⇒ *Nieuw Cement / Beton:* minstens 3 maand laten drogen alvorens te schilderen.

Parket, planchers, hout: schuren en ontstoffen.

Zeer gladde vloeren : de ondergrond grondig kuisen.

Geverfde ondergrond:

De afbladderende verf verwijderen. De vloer kuisen.

Gebruik

Goed roeren om een homogeen mengsel te bekomen.

1 laag onverdund aanbrengen.

Materiaal : borstel, rol met middellange haren (5 tot 8 mm).

Ideale temperatuur: tussen 10°C en 25°C bij droog weer.

Droogtijd	contactdroog: 30 min (bij 20°)
	overschilderbaar: 3 u
Rendement	in 1 laag per 1L : 12 m ² .
Reiniging	water
Materiaal	borstel, rol met middellange haren (5 tot 8 mm)

Veiligheids- en gebruiksvoorzorgen

- Bij contact met de ogen, deze onmiddellijk en overvloedig met water spoelen en een specialist raadplegen.
- Bij contact met de huid, deze met water spoelen en een dokter raadplegen indien nodig.
- Goed sluiten na gebruik.

Vorstvrij bewaren.

- S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.
- S29 : De resten niet in de gootsteen gieten.
- S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.