

LE BLANC CRÈME ULTRA COUVRANT POUR UN BLANC LUMINEUX ET DURABLE

PURE WHITE est la peinture idéale pour une déco facile et parfaite. La blancheur éclatante de PURE WHITE favorise la diffusion de la lumière dans toutes les pièces. Elle apporte une sensation de luminosité intense, idéale pour agrandir les espaces intérieurs ou éclaircir les zones sombres..

APPLICATION FACILE

- Texture riche, crèmeuse et ultra-couvrante
- Application propre et nette

MONOCOUCHE

- Opacité niveau 6
- Une seule couche suffit

FACILITE LA VIE AU QUOTIDIEN

- Lessivable : pour un entretien régulier et un blanc durable

MAT



10L



MODE D'EMPLOI

SUR QUELS SUPPORTS?

- Murs, plafonds, boiseries
- Idéale dans les pièces à vivre : séjour, salle à manger, chambre, couloir...



SÉCHAGE

30 Min AU TOUCHER
12 H COMPLET



RENDEMENT

+/- 12m² au L
FINI EN 1 COUCHE



OUTILS

PINCEAU, ROULEAU



NETTOYAGE

E A U

PRÉPAREZ

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de qualité.

• SUR SUPPORTS NEufs ET SAINS :

- **Sur plaque de plâtre** : dépoussiérez puis appliquez la Sous-couche Multi-Supports V33.

- **Sur bois, béton, ciment, plâtre et dérivés** : poncez légèrement, dépoussiérez, puis appliquez la Sous-couche Multi-Supports V33.

- **Sur papiers à peindre ou fibre de verre** : appliquez une sous-couche adaptée.

• **SUR FONDS EN MAUVAIS ÉTAT** : grappez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement puis dépoussiérez, et appliquez la Sous-couche Multi-Supports V33.

• **SUR ANCIENNES PEINTURES** : lessivez*, rincez à l'eau claire, poncez** puis dépoussiérez.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C et hors courant d'air.

Prêt à l'emploi - Avant l'application, remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

• Commencez par dégager les angles et les coins avec un pinceau rond.

• Appliquez ensuite au rouleau par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface de 1m² environ pour éviter les traces de reprise.

• Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.

BON A SAVOIR

• Pour un résultat parfait, découvrez plus d'astuces d'application sur notre site internet www.v33.be

• Si votre support est recouvert d'une peinture de couleur vive ou contrastée, une couche supplémentaire est conseillée pour obtenir un résultat parfait.

• N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

• Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.

* Pour lessiver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

** Pour poncer : utilisez un papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.

