

**Le RÉNOVATEUR BOIS
VITRIFIÉ V33 prolonge
la protection des
parquets et ravive la
beauté des bois ternis.**

TOUS TYPES DE PARQUETS ET
STRATIFIÉS:
tous bois vitrifiés, vernis ou
pré-vernissés et revêtements
stratifiés.

ESTOMPE LES RAYURES

RÉSISTANCE PROLONGÉE

- Masque les rayures en 1 application
- Dépose un léger film de protection

ENTRETIEN IDÉAL

- Résiste aux produits ménagers
- Respecte l'aspect initial au fil des applications

**NUANCIER
INCOLORE**



SATIN



1 L



SUR QUELS SUPPORTS ?

- S'applique sur tous bois vitrifiés, vernis ou pré-vernissés et revêtements stratifiés.
- Ne s'applique pas sur bois huilés ou cirés.
- Compatible avec les systèmes de chauffage au sol.



SÉCHAGE
1 H



RENDEMENT (L)
+/- 50m² - EN 1 COUCHE



OUTILS
BALAI ÉPONGE
SERPILLÈRE



NETTOYAGE
E A U

APPLIQUEZ

- Sur un bois propre et sec. Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Agitez le produit avant utilisation.
- Appliquez une fine couche homogène à l'aide d'un balai-éponge ou d'une serpillière légèrement humide.
- Laissez sécher 1 heure avant d'occuper les lieux.

BON À SAVOIR

- L'apparition de zones blanches indique que le produit a été appliqué en trop grande quantité. Le surplus de RÉNOVATEUR BOIS VITRIFIÉ peut être éliminé à l'aide du DÉCRASSANT BOIS VITRIFIÉ V33.
- Rénovation locale : repassez localement une couche de RÉNOVATEUR BOIS VITRIFIÉ aux endroits usés (rayures, zones ternies).
- Fréquence : lorsque le bois se ternit, appliquez une nouvelle couche de RÉNOVATEUR BOIS VITRIFIÉ.