

## LA GARANTIE D'UN RÉSULTAT PARFAIT SUR FONDS DIFFICILES

La sous-couche Multi-support V33 adhère sur les fonds difficiles neufs ou anciens, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Elle garantit ainsi une tenue optimale des peintures pour un résultat parfait et durable.

## UNIFORMISE LES SUPPORTS

- Régule la porosité des fonds absorbants
- Fixe et bloque les fonds poudreux

## COMPATIBLE PEINTURES ET PAPIERS PEINTS

- Améliore l'accroche de la peinture sur toutes les surfaces
- Facilite pose et décollement des papiers peints

## APPLICATION FACILE

- Ne coule pas, sans odeur gênante
  - Sèche rapidement : recouvrable après 3h

MAT



10L



## MODE D'EMPLOI

### SUR QUELS SUPPORTS?

- Tous supports
- Toutes pièces : salon, séjour, cuisine, salle de bain, chambre, couloir, montée d'escalier...



### SÉCHAGE

30 mn AU TOUCHER  
3 H RECOUVRABLE



### RENDEMENT

+/ - 10m<sup>2</sup> / L  
FINI EN 1 COUCHE



### OUTILS

PINCEAU, ROULEAU



### NETTOYAGE

E A U

## PRÉPAREZ

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final parfait. Le support à peindre doit être propre, sain et sec.

### • SUR FONDS NEUFS OU BRUTS:

- Sur carreaux de plâtre, plaque de plâtre et brique: dépoussiérer le support.
- Sur ciment neuf : laissez sécher 3 mois avant toute application. Poncez légèrement puis dépoussiérez.
- Sur bois et dérivés : poncez légèrement et dépoussiérez.

### • SUR FONDS ANCIENS/ANCIENNES PEINTURES:

lessivez\*, rincez, poncez\*\* puis dépoussiérez.

## APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C et hors courant d'air. Prêt à l'emploi - Avant application, remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la sous-couche.

- Commencez par dégager les angles et les coins avec un pinceau rond.
- Appliquez ensuite au rouleau par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface d'1m<sup>2</sup> environ pour éviter les traces de reprise.
- Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.
- Attendez 3h avant la mise en peinture.

## BON À SAVOIR

• Pour un résultat parfait, découvrez plus d'astuces d'application sur notre site internet [www.v33.be](http://www.v33.be).

• Avant une peinture monocouche ou dans le cas d'un support très poreux, une deuxième couche est conseillée afin de bloquer parfaitement la porosité et d'assurer une finition soignée.

• N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

• Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles, afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

\* Pour lessiver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

\*\* Pour poncer : utilisez un papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.