

## LE VITRIFICATEUR HAUTES PERFORMANCES POUR UNE PROTECTION DURABLE DE L'ESCALIER SANS RISQUE DE GLISSE

PASSAGES EXTRÊMES GEL ESCALIER est un vitrificateur de très haute qualité associant une résine hautes performances et des billes de céramique pour une protection sécurisée et durable.

### ANTI-GLISSE DURABLE TEXTURE GEL ANTI-GOUTTE

- Application facile sur contremarches, rampes et balustrades
- Prêt à l'emploi

### BEAUTÉ DURABLE

- Finition soignée qui valorise chaque essence de bois
- Tendus parfait

### RÉSISTANCE AU QUOTIDIEN

- Protection extrême contre les chocs, les passages répétés et les taches
- Entretien facile : hautement lessivable

## NUANCIER

INCOLORE · 3 aspects



## MAT - SATIN - BRILLANT



0,75 L · 2,5 L



## MODE D'EMPLOI


### SUR QUELS SUPPORTS ?

- Escaliers, rampes, balustrades en bois neuf ou ancien, d'essence européenne ou exotique.



### SÉCHAGE

2 H ENTRE 2  
COUCHES  
24 H COMPLET



### RENDEMENT

± 5m<sup>2</sup> FINI EN 2 COUCHES



### OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU poils 12mm



### NETTOYAGE

E A U

### PRÉPAREZ

Le bois doit être nu, propre, sec et dépoussiéré avec soin.

- **BOIS BRUT** : poncez à l'aide d'une ponceuse (abrasif grain 120) puis dépoussiérez avec soin.
- **BOIS VITRIFIÉ OU HUILÉ** : poncez mécaniquement en 3 passes (abrasif grain 50 puis grain 80 puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépoussiérez avec soin.
- **BOIS CIRÉ** : décirez à l'aide du DÉCRASSANT BOIS VITRIFIÉ V33 puis poncez mécaniquement en trois passes (abrasif grain 50 puis grain 80 puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépoussiérez avec soin.

### APPLIQUEZ

*Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un bois sec et hors courant d'air. S'applique en 3 couches ou en 2 couches après un PRIMER, incolore ou teinté.*

- Remuez le vitrificateur avant et pendant emploi à l'aide d'une baguette large afin de bien l'homogénéiser.
- Vitrifiez à l'aide d'une brosse (poils souples) ou d'un rouleau spécial "vitrificateur acrylique" (poils 12mm).
- Débutez par le haut de l'escalier en vitrifiant marches et contremarches. Appliquez une marche sur deux afin de ne pas condamner l'escalier le temps du séchage. Travaillez par couches croisées, régulières et bien garnies, en finissant dans le sens des veines du bois.
- Laissez sécher 2 heures. Égrenez (abrasif grain 180) et dépoussiérez. Appliquez une 2e couche et laissez sécher 2 heures. Si nécessaire, appliquez une 3e couche, sans égrenage entre couches.
- Laissez sécher 24 heures. Utilisez l'escalier avec précaution dans les premiers jours suivants l'application. La résistance optimale du vitrificateur est obtenue après 1 semaine.

### PRÉSERVEZ

Pour conserver la beauté de votre escalier, utilisez le NETTOYANT BOIS VITRIFIÉ V33.

### BON À SAVOIR

- L'aspect laiteux en pot et à l'application disparaît après séchage.
- Le respect du rendement vous assure un résultat optimal et durable.