

DE PARKETVERNIS EXTREEM TRAFFIC VOOR EEN BESCHERMING OP LANGE TERMIJN

Dankzij het anti-kras schild is de parketverniss EXTREEM TRAFFIC bijzonder geschikt voor kamers die dagelijks veel worden belopen (hakken, koffers, kinderspeelgoed...).

ANTI-KRAS SCHILD CERAMIC TECHNOLOGY

VERBETERDE WEERSTAND dankzij de samenstelling van een hoog presterende hars en keramische microballen.

DUURZAME SCHOONHEID

- Nauwkeurige afwerking die elke houtsoort verbetert
- Strakke laag

DAGELIJKE WEERSTAN

- Extreme bescherming tegen stoten, herhaalde passages en vlekken
- Eenvoudig te onderhouden: zeer goed afwasbaar

KLEURENKAART

4 tinten · 3 aspecten



Kleurloos mat

Kleurloos satijn

Kleurloos hoogglans



Midden eik satijn

MAT - SATIJN - HOOGLANS



0,125 L (tester) · 0,75L
2,5 L · 5 L



GEBRUIKSAANWIJZING

VOOR WELKE ONDERGRONDEN?

- Parketten in nieuw of oud hout, alle houtsoorten.
- Ideaal voor veel belopen huisvloeren: inkom, woonkamers, gang.
 - Compatibel met vloerverwarmingssystemen



DROOGTIJD

2 U TUSSEN 2 LAGEN
24 U VOLLEDIG DROOG



RENDEMENT

± 5m² KLAAR IN 2 LAGEN



GEREEDSCHAP

KWAST OF VERFROL haartjes 12mm



REINIGING

W A T E R

VOORBEREIDING

Het hout moet kaal, schoon, droog en zorgvuldig afgestoft zijn.

- **NIEUW PARKET:** schuren met een schuurmachine (schuurpapier korrel 120). Zorgvuldig stofvrij maken.
- **GEVERNIST OF GEOLIED PARKET:** tot op het blanke hout machinaal schuren in 3 schuurbeurten (eerst korrel 50, dan 80, dan 120). Zorgvuldig stofvrij maken.
- **GEOEND EN OUD PARKET:** boenwas verwijderen met de V33 REINIGER GEVERNIST HOUT. Vervolgens tot op het blanke hout machinaal schuren in 3 schuurbeurten (eerst korrel 50, dan 80, dan 120). Zorgvuldig stofvrij maken.
- **VETTIGE HOUTSOORTEN** (teak, afzelia, bangkirai...): voor deze houtsoorten raden we liever het gebruik van een HARDWAXOLIE van V33 aan.

GEBRUIK

Ideale verwerkingstemperatuur: tussen 12°C en 25°C, op een droge ondergrond, tochtvrij. Aanbrengen in 3 lagen of in 2 lagen na een PRIMER, kleurloos of getint.

- De vernis voor en tijdens het gebruik omroeren met een lang breed latje om het product goed homogeen te maken. Aanbrengen met een borstel (zachte haren) of een rol (vezels 12mm) speciaal voor acrylvernis. Gekruiste, gelijkmatige, royale lagen aanbrengen en steeds eindigen in de richting van de houtnerf. Laat 2 uur drogen.
- Lichtjes schuren (schuurpapier korrel 180) en ontstoffen. Vervolgens een 2de laag aanbrengen en 2 uur laten drogen.
- Indien nodig, een 3de laag aanbrengen zonder te schuren tussen de lagen.
- Laat 24 uur drogen. De eerste dagen de vloer met de nodige voorzichtigheid gebruiken. Na 1 week is de optimale weerstand van de vernis bereikt.

BEWAREN

Gebruik de V33 ONDERHOUD GEVERNIST HOUT om de schoonheid van uw hout langdurig te behouden.

Gebruik een of twee keer per jaar de V33 VERNIEUWER GEVERNIST HOUT om de bescherming van uw parket te bewaren.

GOED TE WETEN

- Respecteer het rendement om een optimaal en duurzaam resultaat te garanderen.
- Om de kleur van uw hout te nuanceren, brengt eerst een laag PRIMER & TINT V33 aan.
- Vermijd overtollige lagen in de voegen.
- Het melkachtig aspect in de pot en tijdens het gebruik verdwijnt na droging.