



Décapant GEL EXPRESS

SPÉCIAL BOIS

EFFICACE SUR TOUS SUPPORTS BOIS

- ▶ Permet une remise à nu des bois européens et exotiques.
- ▶ Décape facilement et en profondeur plusieurs couches de peintures, vernis, lasures, vitrificateurs (à l'exclusion des revêtements à deux composants).
- ▶ Ne coule pas, grâce à sa texture gélifiée, idéale sur les surfaces verticales.
- ▶ N'altère pas les bois fragiles ou anciens, ne noircit pas le bois.



Formats : 0,5L – 1L

Votre allié pour

un résultat parfait

EFFICIENT BIJ MEERDERE LAGEN
EFFICACITÉ MULTI COUCHES

SNELLE WERKING
ACTION RAPIDE



INFORMATIE INFOS

BINNEN & BUITEN
INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

GEbruIKSKLAAR PRODUCT
PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI

GEREEDSCHAP / OUTILS
KWAST SPATEL BORSTEL & STAALWOL N° 2
PINCEAU SPATULE BRUSSE & LAINE D'ACIER N° 2



REINIGING VAN GEREEDSCHAP
NETTOYAGE DES OUTILS

LAUW WATER
EAU TIÈDE

WERKINGSTIJD
TEMPS D'ACTION

3 min.
tot / à **30 min.**

RENDEMENT
 = ± 1 TOT À 2 m²



Décapant GEL EXPRESS

SPÉCIAL BOIS

EFFICACE SUR TOUS SUPPORTS BOIS

	<i>Lak, verf, acrylbeits</i> Vernis, peinture, lasure acrylique	<i>Lak, beits, parketverniss met glycerol</i> Vernis, lasure, vitrificateur glycéro	<i>Verf met glycerol</i> Peinture glycéro
▶ 2 lagen / 2 couches	3 min.	3 min.	5 min.
▶ Meerdere lagen / Multi couches	10 min.	15 min.	30 min.

APPLICATION

- 1 - Agitez le bidon avant emploi et équipez vous de gants et de lunettes de protection.
- 2 - Appliquez au pinceau une couche épaisse et régulière. Une couche épaisse vous garantit un résultat optimal.
- 3 - Laissez agir le décapant de 3 à 30 min selon le nombre de couches à décaper.
- 4 - Retirez le revêtement ramolli à l'aide d'une spatule (dans le sens des fibres du bois), un grattoir ou laine d'acier.
- 5 - Rincez à l'eau tiède (élimination plus facile) avec une brosse dure (nylon ou chiendent).
- 6 - Laissez sécher 24H avant d'appliquer une nouvelle finition.

Conditions idéales d'application : entre 15°C et 30°C sans pluie et sans vent. Faire un essai au préalable. Ne pas appliquer le décapant sur des matières plastiques. Ne pas utiliser au soleil. Ne pas stocker à la chaleur ou dans un véhicule au soleil.

CONSEILS V33

- Pour une meilleure performance, griffez les couches avec un abrasif gros grain afin de faciliter la pénétration du décapant.
- Le décapage sur un support à l'horizontale favorisera la pénétration du décapant.
- Si le résultat n'est pas optimal lors de la 1^{re} application, réappliquez une couche de décapant plus épaisse.
- Retournez votre bidon de décapant pour utiliser la totalité de produit.
- Vous pouvez utiliser ce produit pour nettoyer vos pinceaux souillés et secs.