



Décapant GEL EXPRESS

# UNIVERSEL

**EFFICACE SUR TOUS SUPPORTS :**  
BOIS, MÉTAL, PIERRE, CIMENT, CARRELAGE, VERRE...

▶ Permet une remise à nu des supports sur surfaces horizontales et verticales.

▶ Décape facilement et en profondeur plusieurs couches de peintures, vernis, lasures, vitrificateurs, colles, mastics (à l'exclusion des revêtements à deux composants), crépis (hors minéraux) sans altérer les supports.

▶ Ne coule pas, grâce à sa texture gélifiée, idéale sur les surfaces verticales.



Formats : 0,5L - 1L - 2L

votre allié pour décapier

## tous vos supports

EFFICIENT BIJ  
MEERDERE  
LAGEN  
EFFICACITÉ  
MULTI  
COUCHES

SNELLE  
WERKING  
ACTION  
RAPIDE

MADE IN  
FRANCE



INFORMATIE  
INFOS

BINNEN &  
BUITEN  
INTÉRIEUR &  
EXTÉRIEUR

GEBRUIKSKLAAR  
PRODUCT  
PRODUIT PRÊT  
À L'EMPLOI

GEREEDSCHAP / OUTILS  
KWAST SPATEL BORSTEL  
& STAALWOL N°2  
PINCEAU SPATULE BROSSE  
& LAINE D'ACIER N°2



REINIGING VAN GEREEDSCHAP  
NETTOYAGE DES OUTILS  
LAUW WATER  
EAU TIÈDE

WERKINGSTIJD  
TEMPS D'ACTION

3 min.  
tot / à  
30 min.

RENDEMENT  
= ± 1 TOT/A 2 m<sup>2</sup>



Décapant GEL EXPRESS

# MULTI-SUPPORTS

**EFFICACE SUR TOUS SUPPORTS :**  
BOIS, MÉTAL, PIERRE, CIMENT, CARRELAGE, VERRE...

	<i>Lak, verf, acrylbeits</i> <b>Vernis, peinture, lasure acrylique</b>	<i>Lak, beits, parketvernis met glycerol</i> <b>Vernis, lasure, vitrificateur glycéro</b>	<i>Verf met glycerol</i> <b>Peinture glycéro</b>
▶ <b>2 lagen / 2 couches</b>	<b>3 min.</b>	<b>3 min.</b>	<b>5 min.</b>
▶ <b>Meerdere lagen / Multi couches</b>	<b>10 min.</b>	<b>15 min.</b>	<b>30 min.</b>

## APPLICATION

- 1 - Agitez le bidon avant emploi et équipez vous de gants et de lunettes de protection.
- 2 - Appliquez au pinceau une couche épaisse et régulière. Une couche épaisse vous garantit un résultat optimal.
- 3 - Laissez agir le décapant de 3 à 30 min selon le nombre de couches à décaper.
- 4 - Retirez le revêtement ramolli à l'aide d'une spatule, un grattoir ou laine d'acier.
- 5 - Rincez à l'eau tiède (élimination plus facile) avec une brosse dure (nylon ou chiendent).
- 6 - Laissez sécher 24H avant d'appliquer une nouvelle finition.

Conditions idéales d'application : entre 15°C et 30°C sans pluie et sans vent. Faire un essai au préalable. Sur colles et crépis, le rendement dépendra de l'épaisseur des couches à décaper. Ne pas appliquer le décapant sur des matières plastiques. Ne pas utiliser au soleil. Ne pas stocker à la chaleur ou dans un véhicule au soleil.

## CONSEILS V33

- Pour une meilleure performance, griffez les couches avec un abrasif gros grain afin de faciliter la pénétration du décapant.
- Le décapage sur un support à l'horizontale favorisera la pénétration du décapant.
- Si le résultat n'est pas optimal lors de la 1<sup>re</sup> application, réappliquez une couche de décapant plus épaisse.
- Sur un support en bois, utilisez la spatule dans le sens des fibres du bois.
- Retournez votre bidon de décapant pour utiliser la totalité de produit.
- Vous pouvez utiliser ce produit pour nettoyer vos pinceaux souillés et secs.