



Afbijtmiddel GEL EXPRESS

UNIVERSEEL

EFFICIËNT OP ALLE OPPERVlakKEN:
HOUT, METAAL, STEEN, CEMENT, TEGELS, GLAS ...

- ▶ Herstelt horizontale en verticale oppervlakken naar hun naakte staat.
- ▶ Verwijdert eenvoudig en grondig meerdere lagen verf, lak, beits, parketverniss, lijm, kit (uitgezonderd tweecomponentenlagen) en pleister (zonder mineralen) zonder het oppervlak aan te tasten.
- ▶ Loopt niet uit dankzij de geltextuur en is dus ideaal voor verticale oppervlakken.



INFORMATIE INFOS

**BINNEN &
BUITEN
INTÉRIEUR &
EXTÉRIEUR**

**GEbruIKSKLAAR
PRODUCT
PRODUIT PRÊT
À L'EMPLOI**

**GEREEDSCHAP / OUTILS
KWAST SPATEL BORSTEL
& STAALWOL N°2
PINCEAU SPATULE BROsse
& LAINE D'ACIER N°2**



**REINIGING VAN GEREEDSCHAP
NETTOYAGE DES OUTILS
LAUW WATER
EAU TIÈDE**

**WERKINGSTIJD
TEMPS D'ACTION
3 min.
tot / à
30 min.**

RENDEMENT
 = ± 1 TOT / À 2 m²

Uw partner voor

een perfect resultaat!



**EFFICIËNT BIJ
MEERDERE
LAGEN
EFFICACITÉ
MULTI
COUCHES**

**SNELLE
WERKING
ACTION
RAPIDE**

**MADE IN
FRANCE**



Inhoud : 0,5L – 1L – 2L



Afbijtmiddel GEL EXPRESS

UNIVERSEEL

EFFICIËNT OP ALLE OPPERVLAKKEN:
HOUT, METAAL, STEEN, CEMENT, TEGELS, GLAS ...

	<i>Lak, verf, acrylbeits</i> <i>Vernis, peinture, lasure acrylique</i>	<i>Lak, beits, parketverniss met glycerol</i> <i>Vernis, lasure, vitrificateur glycéro</i>	<i>Verf met glycerol</i> <i>Peinture glycéro</i>
► 2 lagen / 2 couches	3 min.	3 min.	5 min.
► Meerdere lagen / Multi couches	10 min.	15 min.	30 min.

GEBRUIK

- 1 - Schud voor gebruik met de fles en draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.
- 2 - Breng met een kwast een dikke, gelijkmatige laag product aan. Een dikke laag garandeert een optimaal resultaat.
- 3 - Laat 3 tot 30 min inwerken, afhankelijk van het aantal te verwijderen lagen.
- 4 - Verwijder de weekgemaakte deklaag met een spatel, een krabber of wat staalwol.
- 5 - Spoel af met lauw water (om de verwijdering te vergemakkelijken) en eenharde borstel (nylon of schuurborstel).
- 6 - Laat 24U lang drogen voordat u de nieuwe afwerking aanbrengt.

Ideale gebruiksomstandigheden: tussen 15 °C en 30 °C, zonder regen of wind. Test het product voor gebruik. Op lijm en pleister, hangt het rendement van het product af van de dikte van de te verwijderen lagen. Gebruik het afbijtmiddel niet op kunststoel. Gebruik het product niet in de zon. Niet op een warme plek of in een in direct zonlicht geparkeerde wagen bewaren.

ADVIES VAN V33

- Voor een beter resultaat maakt u de lagen eerst ruw met schuurpapier met een grove korrel, zodat het afbijtmiddel gemakkelijker in de lagen dringt.
- Als het oppervlak horizontaal ligt, dringt het afbijtmiddel gemakkelijker in de lagen.
- Als het resultaat na de eerste behandeling niet optimaal is, breng dan een dikkere laag afbijtmiddel aan.
- Gebruik op houten oppervlakken de spatel in de richting van de houtvezels.
- Draai uw fles afbijtmiddel om, zodat u al het product kan gebruiken.
- U kan dit product gebruiken om uw vervuilde en opgedroogde kwasten te reinigen.