

De V33 PRIMER & TINT is een 2 in 1 product. Het zorgt voor een verfijnde kleuring en verhardt de houtvezels.

Het is heel gemakkelijk aan te brengen over grote oppervlakken, zonder te vegen en gelijkmatig.

VOORKOMT OPKOMENDE VLEKKEN EN LOOIZUUR •

IDEALE TOEPASSING

- Voorkomt opkomende vlekken en looizuur
- Beperkt het verbruik van vernis

ZORGVULDIG RESULTAAT


- Kleurt het hout en benadrukt de houttekening
- Zonder sporen van overlapping

KLEURENKAART

5 tinten



LICHTE EIK



MIDDEN EIK



DONKERE EIK



TEAK



VERGRIJSD EIK



0,75 L • 2,5 L



VOOR WELKE ONDERGRONDEN?

- Compatibel met alle houtsoorten, Europees en exotisch, nieuw of oud.



DROOGTIJD
6U



RENDEMENT (L)

± 18m² IN 1 LAAG



GEREEDSCHAP

KWAST OF VERFROL haartjes 12mm



REINIGING

WHITE
SPIRIT

GEBRUIKSAANWIJZIN G

VOORBEREIDING

Het hout moet kaal, schoon, droog en zorgvuldig afgestoft zijn.

- **ONBEHANDELD HOUT** : schuren met een schuurmachine (schuurpapier korrel 120). Zorgvuldig stofvrij maken.
- **GEVERNIST OF GEÖLIED HOUT**: tot op het blanke hout machinaal afschuren in 3 schuurbeurten (eerst korrel 60, dan 80, dan 120). Zorgvuldig stofvrij maken.
- **GEOEND OF OUD PARKET**: boenwas verwijderen met V33 REINIGER GEVERNIST PARKET. Tot op het blanke hout machinaal afschuren in 3 schuurbeurten (eerst korrel 60, dan 80, dan 120). Zorgvuldig stofvrij maken.
- **VETTIGE HOUTSOORTEN** (teak, afzelia, bangkirai...): voor deze soorten hout raden we het gebruik van een HARDWAXOLIE van V33 aan.

GEBRUIK

Ideale verwerkingscondities: tussen 12°C en 25°C, op een droge ondergrond, tochtvrij. Gebruiksklaar. Het melkachtig aspect in de pot verdwijnt na het drogen.

- De PRIMER & TINT voor en tijdens het gebruik omroeren met een lang breed latje om het product goed homogeen te maken.
- Aanbrengen met een borstel (zachte haren) of een rol (vezels 12mm) speciaal voor acrylvernis.
- Voor de vloeren, starten in een hoek van de kamer, tegenover de lichtinval en achteruit naar de deur toe werken.
- Gekruiste, gelijkmatige, royale lagen aanbrengen en steeds eindigen in de richting van de houtnerven.
- Laat 6u drogen.
- Afwerken met 2 lagen V33 meubel- of parketvernis naar keuze volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

GOED TE WETEN

- Vermijd overtollige lagen van de PRIMER & TINT in de voegen.
- Compatibel met alle (parket)vernissen, oliën en boenwassen van V33 en de vloerverwarmingssystemen.