



OLIE

Werkblad



KENMERKEN

- **De werkbladolie** beschermt houten oppervlakken die frequent en intensief worden gebruikt.
- Bewaart de natuurlijke uitstraling van het hout.
- Vleken vetbestendig.
- Gemakkelijk in onderhoud. Afwasbaar.

*Chemische inertie: geschikt voor vluchtig contact met voedingsmiddelen. Voldoet aan de test van chemische inertie volgens de norm NF EN 1186, deel 1, 2 en 3, contactduur beperkt tot 2 uur, voor contact met zure en vette voedingsmiddelen, waterig en alcoholhoudend.



Inhoud : 0,5L

VERHOOGDE WEERSTAND

- **Voedt het hout in de diepte**
- **Beschermt tegen vlekken en vet**

KLEURENKAART





OLIE

Werkblad

PRAKTISCHE INFORMATIE:

Rendement : 0,5L = +/- 7m²



Handdroog



Volledig droog



Reiniging materiaal:
water

VOORBEREIDING

Het hout moet kaal, schoon en droog zijn.

- **ONBEHANDELD HOUT:** schuren met fijn schuurpapier (100-120) en stofvrij maken met een stofzuiger.
- **GESCHILDERD OF GEVERNIST HOUT:** de oude lagen verwijderen met de V33 Afbijtmiddel Speciaal Hout en schuren tot er weer absorberend hout zichtbaar is.
- **GEBOEND HOUT:** de oude lagen verwijderen met een boenwasverwijderaar en schuren tot er weer absorberend hout zichtbaar is.

GEBRUIK

Ideale verwerkingsconditie: op schoon en droog hout, tussen 12° en 25°C bij droog weer. Tocht en zon vermijden. Het lichtpaars aspect verdwijnt tijdens het droogproces.

- ① Schud het blik voor en tijdens het gebruik om het mengsel homogeen te maken.
- ② Giet de olie in een bakje.
- ③ Breng een eerste dunne laag aan met een platte borstel en laat indringen.
- ④ Laat 8u drogen.
- ⑤ Bij de renovatie van een reeds geolied hout kan een enkele laag voldoende zijn. Doe een test met water (zie onderstaande tips) en breng een tweede laag aan als het nodig is. Schuur het oppervlak tussen de lagen (schuurpapier korrel 240) , indien meerdere lagen van toepassing zijn.
- ⑥ Maak het gebruikte materiaal onmiddellijk na gebruik schoon met lauw water en zeep.
- ⑦ Risico op zelfontbranding: gereedschap en doordrenkte doeken in een hermetisch gesloten plastic zak wegwerpen.

TIPS

- Laat een paar druppels water op het hout vallen om na te gaan of er voldoende olie op het hout is aangebracht. Het hout is waterafstotend als de druppels parelen op het houtoppervlak. Wordt het hout door contact met het water donker, dan is nog een laag olie vereist.
- Vermijd stilstaand water op het oppervlak tot drie weken na het aanbrengen van de olie.
- Kan ook gebruikt worden bij het routineonderhoud van reeds geolied meubilair.
- Het eindresultaat kan variëren afhankelijk van de houtsoort en zijn intrinsieke eigenschappen (beuk, exotische soorten...). Test op een onzichtbaar deel van het hout; geef de voorkeur aan een gelakte afwerking bij een ongewenst resultaat.