



LAK Meubel



TOEPASSINGEN

Geschikt voor de bescherming van meubels en houtwerk in Europese en exotische houtsoorten.



Inhoud : 0,25L - 0,5L - 1L - 2,5L

SNELLE DROGING

- Hoge weerstand tegen krassen, schokken, vlekken en water
- Anti-druip textuur



LAK Meubel

PRAKTISCHE INFORMATIE:

Rendement : 1L = 12m²



Trocknungszeit
Tussen 2 lagen



Volledig droog



Materiaal :
Borstel



Reiniging
materiaal: water

PRESTATIES

- Hoge weerstand op kaal, reeds gevernist of geverfd hout en laminaat.
- Zelfnivellerend voor een strakke laag.
- Afwasbaar, voor een gemakkelijk onderhoud.

VOORBEREIDING

- **GEVERNIST HOUT:** schuur zorgvuldig met schuurpapier (korrel 240). Bijt volledig de oude vernis af met het V33 Afbijtmiddel Speciaal Hout indien de oude vernislaag afschilfert. Naspoelen met zuiver water en 24u laten drogen.
- **GEBOEND HOUT:** oude lagen boenwas met een ontboener verwijderen. Schuren met een schuurpapier (korrel 240) en ontstoffen.
- **VETTIGE HOUTSOORTEN (teak...)** : ontvetten met behulp van een gepaste ontvetter (aceton). Schuren met een schuurpapier (korrel 240) en ontstoffen.

GEBRUIK

Ideale verwerkingscondities: op schoon en droog hout, tussen 12° en 25°C bij droog weer. Tocht en zon vermijden. De vernis goed mengen met een breed menglatje.

Breng een gelijkmatige eerste laag aan met behulp van een verfborstel in de richting van de houtnerven. Laat 2u drogen.

Licht schuren met een schuurpapier (korrel 240) en ontstoffen. Breng een 2de laag aan en laat 24u drogen.

De optimale prestaties van de vernislaag worden bereikt na 7 dagen. Vermijd vlekken en stoten tijdens deze periode.

TIPS

OUDE HOUTEN: om te voorkomen dat gekleurde vlekken ontstaan (opkomend looizuur), de V33 Primer Hout voor de lak aanbrengen.