



AFBIJTMIDDEL DRY TECHNOLOGIE

Alle Ondergronden – Hout – Metaal – Cement

- **Niet klevende DROGE RESTEN**
- **ZONDER NASPOELEN**
- **Na 1u OVERSCHILDERBAAR**
- **Tot 10 lagen in 1 enkele bewerking**
- **Makkelijk kuisen**



TOEPASSINGEN

Geschikt voor alle soorten ondergronden: hout, metaal, cement, tegels, glas ... behalve kunststof.

EIGENSCHAPPEN

Vernietigt alle verf-, vernis-, beits- en sierpleisterlagen, lijm- en kitresten enz., behalve tweecomponenten-coatings.

- Zet de oude lagen om in droge* resten die gemakkelijk kunnen worden verwijderd met een harde (nylon)borstel.
- Ultrasnel: al na 1 uur overschilderbaar met een nieuwe laag.
- Tast de ondergrond niet aan, maakt het hout niet donker.

* Bij een acrylbeits zijn de resten niet droog maar de gebruiksaanwijzing blijft hetzelfde

PRESTATIES

	Acrylverf of acrylvernis	Alkydverf op waterbasis	Synthetische verf of vernis
Verwijdert 3 Lagen	5mn	10mn	15mn
Verwijdert 10 Lagen	10mn	30mn	45mn

GEBRUIK

Gebruiksklaar product

- Goed schudden voor gebruik.
- Om het product aan te brengen is het aanbevolen om handschoenen te dragen
- ① Het product in een dikke, gelijkmatige laag met een kwast aanbrengen.
- ② Het afbijtmiddel gedurende 5 tot 45 minuten laten inwerken, afhankelijk van het soort coating en het aantal te verwijderen lagen.
- ③ Het meeste verwijderen met een spatel.
- ④ De overgebleven droge resten met een harde (nylon)borstel verwijderen. Naspoelen is niet nodig.
- ⑤ 1 u laten drogen. Licht schuren met **fijn** schuurpapier, stofvrij maken en de nieuwe afwerkingslaag aanbrengen (verf, beits, vernis ...).
- ⑥ Als blijkt dat de lagen niet volledig verwijderd zijn, de behandeling herhalen.



GEBRUIKSADVIES

Het afbijtmiddel dringt beter in als het te strippen oppervlak vooraf licht wordt geschuurd met grof schuupapier.

- Op hout de spatel steeds gebruiken in de richting van de houtvezels.
- Niet in de zon gebruiken.
- Bewaren op een koele plaats

VOORZORGSMATREGELEN

F - LICHT ONTVLAMBAAR

R11: Licht ontvlambaar. S2: Buiten bereik van kinderen bewaren. S29: Afval niet in de gootsteen werpen.

S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.