

V33 BELGIUM SPRL
Ambachtenstraat 11B
B-3210 LUBBEEK
tel : (32)16 62 92 92
www.v33.be



BRUN BOIS DE JARDIN



Nourrit et protège les bois bruts non rabotés.
Décore les billes de jardin, cabanes, clôtures, abris pour animaux,...

CARACTERISTIQUES

A été spécialement formulé pour la décoration et la protection des bois bruts, non rabotés en 1 seule couche.

- Ses pigments spéciaux assurent une tenue des couleurs impeccable et une protection par tous les temps.
- Sa formule enrichie en cire empêche l'eau de stagner sur la surface du bois et améliore l'imperméabilité du film déposé.
- Séchage rapide. Sans odeur.
- Non nocif pour la faune et la flore.

PREPARATION

Le bois doit être nu, absorbant, propre et sec.

- **Bois neufs** : Poncer dans le sens des fibres et dépoussiérer.
- **Bois lasurés, vernis ou peints, en bon état** : Poncer légèrement pour dépolir le film puis dépoussiérer. Appliquer directement le "Brun Bois de Jardin" sans décaper.
- **Bois vernis ou peints abîmés** : Enlever le vernis ou la peinture écaillée en décapant avec le "Super Décapant Spécial Bois V33" puis rincer et/ou poncer puis dépoussiérer.

Brun Bois de jardin
www.v33.be

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi.
- Bien remuer le "Brun Bois de Jardin" à l'aide d'une baguette en bois avant et pendant l'emploi.

1ÈRE APPLICATION :

Appliquer généreusement une couche de "Brun Bois de Jardin" dans le sens des veines du bois de façon à bien imprégner le bois. Ne pas essuyer.
Laisser sécher 4 heures. Appliquer une deuxième couche si la couleur n'est pas assez foncée selon les goûts.

- *La couleur, la porosité, l'essence et l'âge du bois peuvent influencer la teinte définitive du support traité. Faites toujours un test sur une partie peu visible afin d'apprécier le rendu final.*
- *Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C par temps sec.*

ENTRETIEN

- Lorsque le bois se ternit ou blanchit, appliquer une couche de "Brun Bois de Jardin V33" comme indiqué ci-dessus.

Nettoyage des outils : Eau

Rendement :

- 1 L = +/- 6 m²

Matériel : pinceau ou rouleau.

Séchage :

- Complet : 4 h

S2 : Conserver hors de la portée des enfants.

S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout.

S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Craint le gel.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 5 g/l COV.