



DECAPANT DRY TECHNOLOGIE

Multi-support – Bois – Métal – Ciment

- **Déchets secs non collants**
- **Sans rinçage**
- **Recouvrable après 1h**
- **Jusqu'à 10 couches en une seule application**
- **Nettoyage facile**



DESTINATIONS

Convient pour tous types de supports : bois, métal, ciment, carrelage, verre... sauf le plastique.

CARACTERISTIQUES

Détruit toutes les couches de peintures, vernis, lasures, crépis, colles, mastics,... à l'exclusion des revêtements à deux composants.

- Transforme les anciennes couches en résidus secs*, faciles à éliminer avec une brosse à poils durs (nylon ou chiendent)
- Ultra rapide: 1 heure après, le support peut être recouvert d'une nouvelle couche
- N'altère pas les supports, ne noircit pas le bois.

* Pour les lasures acryliques, les déchets ne sont pas secs mais le mode d'emploi du produit reste inchangé

PERFORMANCES

Résultats	Peinture ou vernis acrylique	Peinture alkyde H2O	Peinture ou vernis glycéro
Décape 3 couches	5mn	10mn	15mn
Décape 10 couches	10mn	30mn	45mn

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi
 - Bien agiter avant emploi
 - Le port de gants est recommandé pour application
- ➊ Appliquez au pinceau une couche épaisse et régulière.
 - ➋ Laissez agir le décapant de 5 à 45 mn selon le revêtement et le nombre de couches à décapier.
 - ➌ Enlever le revêtement ramolli avec une spatule ou un grattoir.
 - ➍ Les résidus sont secs après quelques instants. Eliminer tous ces résidus secs avec une brosse à poils durs (nylon ou chiendent). Inutile de rincer.
 - ➎ Laisser sécher 1h. Poncer légèrement au papier de verre n, dépoussiérer puis appliquer votre nouvelle finition (peinture, lasure, vernis ...).
 - ➏ Répéter le travail si le revêtement n'est pas entièrement décapé.



CONSEILS

- Pour faciliter la pénétration du décapant, poncer légèrement au gros grain et dépoussiérer avant application.
- Sur un support en bois, utiliser la spatule dans le sens des fibres du bois.
- Ne pas utiliser au soleil.
- Ne pas stocker à la chaleur.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

F - FACILEMENT INFLAMMABLE

R11 : Facilement inflammable. S2 : Conserver hors de la portée des enfants. S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées