

V33 BELGIUM SPRL
Ambachtenstraat 6
B-3210 LUBBEEK
tel : (32)16 62 92 92
www.v33.com



DECAPANT UNIVERSEL



- Nouvelle formule surpuissante pour une action en profondeur qui détruit toutes les couches de peintures, vernis, lasures, crépis, colles, mastics à l'exclusion des revêtements à deux composants sur tous types de supports : bois, métal, ciment, carrelage, verre...
- Ne coule pas, grâce à sa texture gélifiée, idéale sur les surfaces verticales.
- N'altère pas les supports, ne noircit pas le bois.

Application

Agitez le bidon avant emploi et équipez vous de gants.

1. Appliquez au pinceau une couche épaisse et régulière (2 à 3 mm).
2. Laissez agir le décapant de 3 à 30 mn selon le nombre de couches à décaper.
3. Enlevez le revêtement ramolli avec une spatule ou un grattoir.
4. Rincez à l'eau tiède la surface décapée avec une brosse dure (nylon).
Laissez sécher 24H avant d'appliquer une nouvelle finition.

Conseils V33

- Le décapage sur un support à l'horizontale favorisera la pénétration du décapant.
- Sur un support en bois, utilisez la spatule dans le sens des fibres du bois.
- Ne pas appliquer le décapant sur des matières plastiques.
- **Ne pas utiliser au soleil. Ne pas stocker à la chaleur.**

	Peinture Glycero	Peinture acrylique	Vernis Polyurethane	Vitrificateur polyurethane	Crépis, Colles
DECAPE 3 COUCHES	5 min	3 min	3 min	3 min	5 min
DECAPE 10 COUCHES	30 min	10 min	15 min	15 min	20 min

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.