



0,5L

BINNENVERF / PEINTURE INTERIEURE		
MEUBELS - HOUTWERKEN - MEUBLES - BOISERIES		
 VLEKBESTENDIG ANTI TACHES	 AFBLIJTEN NIET NODIG SANS DECAPAGE	 ALLE ONDERGRONDEN MULTI SUPPORTS

Easy as 1, 2, 3!

-  **1**
IK BEREID
mijn ONDERGROND VOOR
JE PRÉPARE
mon SUPPORT
-  **2**
IK KIES
mijn KLEUR
JE CHOISIS
MA COULEUR
-  **3**
IK VOLG
mijn EIGEN STIJL
J'AFFIRME MON STYLE
**KLAAR!
C'EST FINI!**





DROOGTIJD / SECHAGE



Tussen 2 lagen Volledig droog
Entre 2 couches Séchage complet

GEREEDSCHAP / OUTILS



Kwast
Pinceau



Verfrol
Rouleau

REINIGING / NETTOYAGE



Water / Eau

RENDEMENT

0.5 L e
1X ± 6 m²

BESTEMMING

Aanbevolen voor de decoratie van jullie meubels en houtwerken in huis: ladekast, nachtkastje, muurkast, stoelen, balken, ... Direct gebruik op alle types ondergronden om op te frissen of een nieuwe look te geven : gevernist hout, melamine, multiplex, OSB, ...

EIGENSCHAPPEN

EASY FURNITURE is een dekkende vernis 3 in 1: zeer hechtend op laminaat of gevernist hout zonder afbijten; decoreert en geeft de ondergrond een volledig nieuwe look; vlekbestendig, beschermt de meubels en houten tegen dagelijks gevaren. EASY FURNITURE is makkelijk aan te brengen. De strakke film biedt een perfecte afwerking.

Afwasbaar.

VOORBEREIDING

De ondergrond moet **ALTIJD VOORBEREID** worden.

- POREUS HOUT (ruw hout, MDF, ...): lichtjes schuren met schuurpapier en ontstoffen.
- GEVERNIST HOUT: afwassen met een reinigingsmiddel op basis van soda, spoelen met helder water en laten drogen. Lichtjes schuren met schuurpapier (korrel 240) en ontstoffen.
- MULTIPLEX, MELAMINE : afwassen met een reinigingsmiddel op basis van soda, spoelen met helder water en laten drogen.
- GEBOEND HOUT: ontboenen met behulp van een ontboener, schuren en ontstoffen.

GEBRUIK

1. Omroeren met een houten latje voor gebruik om een homogene massa te krijgen.
2. Breng een eerste laag aan met hulp van een verfborstel in de richting van de nerven van het hout. Laat 6 uur drogen.
3. Breng de tweede laag aan met hetzelfde principe. Laat 24 uur drogen. Voor grote verticale oppervlakken gebruik liever een verfrol. Voor levendige kleuren kan een extra laag aanbrengen noodzakelijk zijn. De optimale bescherming van de vernis wordt bereikt na 20 dagen. Vermijd de ondergrond gedurende deze tijd zwaar te belasten (schokken, vlekken, reinigen, ...). Respecteer het rendement van het product: vermijd het aanbrengen van een te dikke of dunne laag. Breng de vernis aan bij een temperatuur tussen 12°C en 25°C en vermijd tocht. Strijk niet opnieuw over de verf als het droogproces al is ingezet. Reinig uw materiaal met water. Onderhoud het geschilderde oppervlak met een zacht reinigingsmiddel. Gebruik geen schuurspons.

VOORZORGSMAATREGELEN

EUH208: bevat benzisothiazoolinon. Kan een allergische reactie veroorzaken.
P102: buiten het bereik van kinderen houden. P271: alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P501: inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalcentrum (contact opnemen met de lokale overheid). VORSTVRIJ BEWAREN. Afval niet in de gootsteen werpen. Verpakking na gebruik goed sluiten. EU grenswaarde voor dit product (cat.A/i): 140g/L (2010). Dit product bevat maximaal 5g/l VOS.

TIPS & TRICKS CONSEILS & ASTUCES



www.v33.be
+32 (0) 16 / 62 92 92
V33 BELGIUM BVBA-SPRL
Ambachtenstraat 11B
B-3210 LUBBEEK