



HOUTBEITS BUITEN

- *Hars met hoge weerstand tegen de natuurlijke bewegingen van het hout*
- *Druipt niet*



TOEPASSINGEN

- Geschikt voor alle houtsoorten binnen of buiten: gevels, luiken, afsluitingen, ramen, balken, steigerhout, ...
- Op alle houtsoorten, Europese en exotische, oude of nieuwe: eik, naald, lork, douglas, ceder, ...
- Kan op alle bestaande houtbeitsen worden aangebracht.

VOORBEREIDING

Het hout moet schoon, droog, gezond en ontvet zijn. Schuur eerst de kanten en hoeken om deze glad te maken.

- **ONBEHANDELD HOUT:** eerst lichtjes schuren met schuurpapier om een glad oppervlak te krijgen en daarna ontstoffen. Breng bij voorkeur de BEHANDELING TUINHOUT van V33 aan.
- **INGEWIKKELD ONBEHANDELD HOUT** (EIK, KASTANJE, LORK, CEDER, DOUGLAS, EXOTISCHE, ...): verdun de eerste laag met 15% water en breng een tweede onverdunde laag aan (vermijd te dikke lagen). Op vet hout, ontvet eerst met de SHAMPOO TUINHOUT van V33.
- **HOUT MET VERWEERDE BEITSLAGEN:** loszittende delen afborstelen, gladschuren met schuurpapier en stofvrij maken.

VERWERKING

- Ideale verwerkingstemperatuur: tussen 12°C en 25°C, bij droog weer en zonder tocht.
- Omroeren met een houten latje voor en tijdens het gebruik om een homogene massa te krijgen.
- Breng 2 lagen aan. Voor het aanbrengen met een verfpistool, verdunnen met 10% water.

TIPS V33

- Niet te gebruiken op thermisch gemodificeerd of zuur hout.
- Voor licht gekleurde tinten wordt bij voorkeur een derde laag aangebracht.

TOT 8 JAAR BESCHERMING

De 8 jaar garantie betreft: Behandeld of onbehandeld gewone houtsoorten: indien conform met beschrijving van voorbereiding en verwerking.

Blootstelling: enkel op verticale oppervlakken.

Blootstelling Zuid en Zuid-West: een derde laag is nodig. De garantie wordt beperkt tot de terugbetaling van enkel en alleen het product. De pot en kassa ticket worden geëist.

VOORZORGSMAATREGELEN:

EUH208: Bevat Benzisothiazoolinon. Kan een allergische reactie veroorzaken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalcentrum (contact opnemen met de lokale overheid). EU-grenswaarde voor dit product (Cat A/e): 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 3 g/l VOS. Afval niet in de gootsteen werpen. Verpakking na gebruik goed sluiten. Reiniger van Gereedschap: Water. Vorstvrij bewaren

Packaging: 0,75L - 2,5L

Tussen 2 lagen: 3u

Volledig droog: 12u

Reiniger: Water

Materiaal: Bortsel, rol of verfpistool

Rendement: ±12mq/L

Waterafstotend: Anti UV