

V33 BELGIUM BVBA
Ambachtenstraat 11B
B-3210 LUBBEEK
tel : (32)16 62 92 92
www.v33.be



LAZUUR TUINHUIS COLOR



Beschermende dekkende beits.
Bedekt de oneffenheden van het hout en geeft een duurzame decoratieve bescherming.

KENMERKEN

- Houdt water en vochtigheid tegen vanaf het oppervlak van de film.
- Uv-bescherming waardoor de kleuren langer mooi blijven.
- Soepele film : volgt de natuurlijke structuur van het hout, zonder te barsten.
- Microporeus : laat het hout ademen.
- Reukloos. Druipt niet.

VOORBEREIDING

- Het hout moet proper, droog en ontstoft zijn.
- **Nieuw hout** : schuren in de richting van de houtnerven en ontstoffen.
- **Geverfd hout, verf in goede staat** : Afwassen en licht opschuren om de verflaag mat te maken. De verf kan direct aangebracht worden, afbijten is niet nodig.
- **Geverfd hout, verf in slechte staat** : Verwijder de afbladderende verf met het V33 Afbijtmiddel speciaal hout. Naspoelen, schuren en ontstoffen.
- **Voor reeds gelazuurd hout** : schrobben om afbladderende delen te verwijderen, schuren met schuurpapier en ontstoffen.

VERWERKING

- Goed schudden vòòr en tijdens gebruik.
 - Gebruik een borstel, rol met middellange haren of een pistool (verdunnen met 10% water). Breng 2 onverdunde lagen aan. Opgepast, indien nieuw of ruw hout, eerste laag verdunnen met 10% water.
 - Opschuren tussen de lagen om een glad en mat oppervlak te bekomen.
 - Laat 6 uur drogen tussen de lagen.
- *Ideale verwerkingstemperatuur : tussen 10 en 25°C, bij droog weer.*

Reiniger : Water

Rendement :

- 1 L = +/- 12 m²

Materiaal : borstel, rol met middellange haren of een pistool (verdunnen met 10% water)

Droogtijd :

- Handdroog: 30 min

- Tussen 2 lagen: 6 u