



# HUILE MEUBLE DECO

- *Colore légèrement les veines du bois*
- *Protège contre les tâches et l'eau*



## CARACTERISTIQUES

- Colore légèrement le bois et souligne ses veines. Préserve le contact naturel avec le bois.
- A base d'huile naturelle de tung, sélectionnée pour son excellente résistance.
- Convient pour bois européens (chêne, pin, noyer...). Ne pas appliquer sur hêtre.

## PREPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- Bois brut : poncez au papier de verre grain fin n (100-120) et dépoussiérez à l'aspirateur.
- Bois vernis ou peint : décapez avec le Décapant bois V33 et poncez pour retrouver un bois absorbant.
- Bois ciré : décirez à l'aide d'un décireur ou de thérébenthine et poncez pour retrouver un bois absorbant.
- Facultatif : sur les bois durs (chêne, frêne, châtaignier...), ouvrez les pores du bois avec une brosse en laiton pour accentuer le veinage du bois avant de huiler.

## USAGE

Bien agiter le bidon avant emploi. Conditions d'application idéales : entre 16 et 25 °C. Application :

- 1 Versez l'huile dans le capuchon du bidon.
- 2 Appliquez la 1ère couche à l'aide d'un pinceau plat sans vous soucier de l'aspect immédiat, le résultat final n'étant obtenu qu'après essuyage.
- 3 Attendez 5 à 10 mn (pas plus, pas moins), puis essuyez l'excédent à l'aide d'un chiffon non pelucheux jusqu'à l'obtention d'un aspect mat.
- 4 Laissez sécher 12h, puis appliquez la seconde couche. Attendez 5 à 10 mn puis essuyez (l'aspect doit rester mat).
- 5 Laissez sécher 24h à 48h.

## ENTRETIEN

Sans attendre que le bois se ternisse, appliquez l'huile à l'aide d'un chiffon non pelucheux bien imprégné puis laissez sécher 24h à 48h.

- Durant les 3 semaines suivant l'application, il est conseillé de ne pas laisser de l'eau stagner sur le support.
- Le résultat dépend essentiellement de l'essence du bois. Faites un essai au préalable.
- En cas d'usure localisée, appliquez un peu d'huile à l'aide d'un chiffon.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

R10 : Inflammable. R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. S2 : Conserver hors de la portée des enfants. S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout. S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Contient de la méthyléthylcétoxime. Peut déclencher une réaction allergique. ATTENTION : Risque d'autocombustion des outils souillés par le produit. A éliminer dans un récipient hermétiquement fermé. Valeur limite EU pour ce produit (Cat A/e) : 400 g/L (2010). Ce produit contient max 400 g/L COV.

**SECHAGE:** Entre couches: 3h  
Complète: 24h

**RENDEMENT:** 1L= ± 12mq/l (selon porosité du support)

**OUTILS:** Pinceau

**NETTOYAGE:** Eau chaude et savon

**ASPECT:** Mat