



HUILE MEUBLE INCOLORE

- **Nourrit le bois en profondeur**
- **Protège contre les taches et l'eau**
- **Préserve l'aspect du bois brut**



CARACTERISTIQUES

- A base d'huile naturelle de tung, sélectionnée pour son excellente résistance.
- Convient pour bois européens (chêne, pin...) ou exotiques (teck, palissandre...). Ne pas appliquer sur hêtre.
- Préserve et valorise la beauté naturelle du bois et son aspect mat et chaleureux.

SECHAGE:	Entre couches: 3h Complète: 24h
RENDEMENT:	1L = ± 20mq/l
OUTILS:	Pinceau
NETTOYAGE:	Eau chaude et savon
ASPECT:	Mat

PREPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- Bois brut ou huilé : poncez légèrement au papier de verre grain fin (100-120) et dépoussiérez à l'aspirateur.
- Bois verni ou peint : décapez avec le Décapant Bois V33.
- Bois ciré : décirez à l'aide d'un décireur.

USAGE

Bien agiter le bidon avant emploi.

- 1 Versez l'huile dans le capuchon du bidon.
- 2 Appliquez modérément la 1ère couche à l'aide d'un pinceau plat. 30 mn après, essuyez l'excédent à l'aide d'un chiffon non pelucheux.
- 3 Laissez sécher 12h, puis appliquez la seconde couche. 30 mn après essuyez.
- 4 Laissez sécher 24 heures.

CONSEILS

Sans attendre que le bois ternisse, appliquez l'huile à l'aide d'un chiffon non pelucheux bien imprégné puis laissez sécher 24h.

- Application sur bois poreux (sapin...) : pour savoir si votre bois est poreux, faites couler quelques gouttes d'eau dessus. Si ces dernières sont immédiatement absorbées, il est recommandé d'appliquer une 3ème couche d'huile de la même manière que les 2 premières.
- En cas d'usure localisée, appliquez un peu d'huile à l'aide d'un chiffon.
- L'aspect obtenu peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible du meuble.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

R10 : Inflammable. R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. S2 : Conserver hors de la portée des enfants. S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout. S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. ATTENTION : Risque d'autocombustion des textiles et outils souillés par le produit, à éliminer dans un récipient hermétiquement fermé. Valeur limite EU pour ce produit (Cat A/e) : 400 g/L (2010). Ce produit contient max 400 g/L COV.