



HUILE PLAN DE TRAVAIL INCOLORE

- **Nourrit le bois en profondeur**
- **Protège contre les taches et l'eau**
- **Protège l'aspect du bois brut**
- **Lavable**



CARACTERISTIQUES

• L'Huile Plan de travail apporte protection aux bois très sollicités par des utilisations fréquentes et intensives.

- Anti-taches et anti-graisses.
- Entretien facile. Lessivable.
- Préserve l'aspect naturel du bois.
- Ne pas appliquer sur hêtre.

*Inertie chimique : apte aux contacts occasionnels avec des aliments.
Satisfait au test d'inertie chimique selon la norme ENV 1186 partie 1,2 et 3 temps de contact limité à 2 heures, pour un contact avec des aliments acides et gras.

PREPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- Bois brut : Poncez au papier de verre grain fin (100-120) et dépoussiérez à l'aspirateur.
- Bois vernis ou peint : Décapez avec le Décapant bois V33 et poncez pour retrouver un bois absorbant.
- Bois ciré : Décirez à l'aide d'un décireur et poncez pour retrouver un bois absorbant

USAGE

Conditions idéales d'application : entre 16° et 25 °C par temps sec, hors courant d'air et à l'abri du soleil.

- 1 Remuez l'huile avant et pendant emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
 - 2 Versez l'huile dans le capuchon du bidon.
 - 3 Appliquez la 1ère couche à l'aide d'un pinceau plat et laissez pénétrer.
 - 4 30 mn après, retirez tout l'excédent à l'aide d'un chiffon non pelucheux afin d'obtenir un aspect mat uniforme.
 - 5 Laissez sécher 12 heures.
 - 6 Appliquez une 2ème couche plus fine que la première. 30 mn après, retirez à nouveau tout l'excédent à l'aide d'un chiffon non pelucheux.
 - 7 Laissez sécher 24 heures.
 - 8 Immédiatement après utilisation, nettoyez les outils à l'eau tiède savonneuse.
 - 9 Eliminer les outils et chiffons souillés dans un sac plastique hermétiquement fermé.
- Risque d'auto-combustion des outils et textiles souillés par le produit.

CONSEILS

- Pour s'assurer que le bois est suffisamment huilé, faire couler quelques gouttes d'eau dessus. Si celles-ci perlent à la surface du bois c'est que le bois est imperméabilisé. Dans le cas inverse, ou si le bois fonce au contact de l'eau repasser une couche d'huile.
- Durant les 3 semaines suivant l'application, il est conseillé de ne pas laisser de l'eau stagner sur le support.
- L'aspect obtenu peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible du meuble.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

R10 : Inflammable. R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. S2 : Conserver hors de la portée des enfants. S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout. S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Contient de la méthyléthylcétoxime. Peut déclencher une réaction allergique. ATTENTION : Risque d'auto-combustion des outils souillés par le produit. A éliminer dans un récipient hermétiquement fermé. Valeur limite EU pour ce produit (Cat A/e) : 400 g/L (2010). Ce produit contient max 400 g/L COV.

SECHAGE: Entre couches: 3h
Complète: 24h

RENDEMENT: 1L = ± 20mq/l

OUTILS: Pinceau

NETTOYAGE: Eau chaude et savon

ASPECT: Mat