



INVISIBLE PROTECTION PARKET



*Beschermt het hout en bewaart het natuurlijke
houtgevoel
Bestand tegen frequent gebruik en vlekbestendig*

Toepassingen

- Voor nieuwe of bestaande parketvloeren in Europese of exotische houtsoorten.
- Kan ook worden gebruikt bij vloerverwarming.

Vorbereiding

Het hout moet kaal, schoon, droog en ontvet zijn.

- ONBEHANDELD PARKET: schuren met een schuurmachine (schuurpapier korrel 120). Zorgvuldig stofvrij maken.
- GEVERNIST PARKET: tot op het blanke hout machinaal afschuren in twee schuurbeuten (eerst korrel 60, dan korrel 120). Zorgvuldig stofvrij maken.

Verwerking

- 1 De INVISIBLE PROTECTION voor en tijdens het gebruik omroeren met een latje en goed homogeen te maken.
- 2 Aanbrengen met een borstel (zachte haren) of een rol (vezels 12 mm).
- 3 Gekruiste, gelijkmatige, royale lagen aanbrengen en steeds eindigen in de richting van de houtnerven.
- 4 Drie uur laten drogen.
- 5 Licht schuren (schuurpapier korrel 120) en ontstoffen, een tweede laag aanbrengen.
- 6 24 uur laten drogen. De eerste dagen de vloer met de nodige voorzichtigheid gebruiken. Na twee weken is de optimale weerstand van de INVISIBLE PROTECTION bereikt.

Onderhoud

Om het parket langer mooi te houden, onderhouden met V33 ONDERHOUD GEVERNIST PARKET.

Tips

OUDE PARKETVLOEREN: om te voorkomen dat gekleurde vlekken ontstaan (opkomend looizuur), de V33 PRIMER PARKETVERNIS voor de INVISIBLE PROTECTION aanbrengen.

VOORZORGSMATREGELEN:

EUH208: Bevat benzisothiazoolinon. Kan een allergische reactie veroorzaken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalcentrum (contact opnemen met de lokale overheid). VORSTVRIJ BEWAREN. EU-grenswaarde voor dit product (Cat A/i): 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 25 g/l VOS.

Packaging: 0.75 + 2.5L
Droogtijd volledig droog: 24h
Tussen de lagen: 3h
Reinigen: water
KLEURLOOS
Materiaal: Borstel of rol