

V33 BELGIUM SPRL
Ambachtenstraat 11B
B-3210 LUBBEEK
tel : (32)16 62 92 92
www.v33.be



LASURE CHALETS COLOR



Lasure de protection opaque.
Masque les imperfections du bois et décore durablement.

CARACTERISTIQUES

- Bloque l'eau et l'humidité à la surface du film.
- Protection anti-UV pour une longue tenue des couleurs.
- Film souple : suit les variations naturelles du bois sans s'écailler.
- Microporeux : laisse respirer le bois.
- Sans odeur. Ne coule pas.

PREPARATION

- Le bois doit être propre, sec et dépoussiéré.
- **Bois neuf** : Poncer dans le sens des fibres et dépoussiérer.
- **Bois peint, peinture en bon état** : Lessiver puis poncer légèrement pour dépolir le film. Appliquer directement sans décaper.
- **Bois peint, peinture abîmée** : Enlever la peinture écaillée ou en mauvais état avec le Super Décapant Spécial Bois V33. Rincer, poncer puis dépoussiérer.
- **Bois défraîchis déjà lasurés** : brosser pour enlever les parties non adhérentes, égrener au papier de verre et dépoussiérer.

APPLICATION

- Bien remuer avant et pendant l'application.
 - Appliquer au pinceau, rouleau à poils mi-longs ou pistolet (dilution à 10% d'eau) en 2 couches. Pour les bois neufs ou bruts, diluer la première couche avec 10% d'eau.
 - Égrener au papier de verre entre les 2 couches pour avoir une surface bien lisse et mate.
 - Laisser sécher 6 heures entre les couches.
- *Conditions idéales d'application : entre 10° et 25°C par temps sec.*

Nettoyage des outils : Eau

Rendement :

- 1 L = +/- 12 m²

Matériel : pinceau, rouleau à poils mi-longs ou pistolet (dilution à 10% d'eau)

Séchage :

- Au toucher : 30 min
- Entre 2 couches : 6 h