

V33 BELGIUM SPRL
Ambachtenstraat 11B
B-3210 LUBBEEK
tel : (32)16 62 92 92
www.v33.be



LASURE – ECO PROTECTION



Préserve un aspect naturel mat
Idéal pour grandes surfaces bois
Ecolabel

CARACTERISTIQUES

- Lasure transparente d'aspect mat nouvelle génération.
- Formule à base de fibres naturelles de bois.
- Préserve l'aspect bois brut
- Protège les bois contre les intempéries, les rayons UV.
- Microporeux. • Ne coule pas

PREPARATION

Le bois doit être propre, sec et dépeussié.

• Bois neufs :

Poncer dans le sens des fibres et dépeussier. Pour les bois gras, dégraisser au « Solvant nettoyeur V33 ». Traiter préalablement le bois avec le « Traitement Multi-Usages V33 ».

Pour un haut niveau de finition, appliquer au préalable le «Primer Lasure Bois Portes et Châssis V33».

• Bois défraîchis déjà lasurés: Brosser pour enlever les parties non adhérentes, égrener au papier de verre et dépeussier.

APPLICATION

• Produit prêt à l'emploi.

• Aspect laiteux en pot qui disparaît après séchage.

• Bien remuer la lasure gélifiée avant et pendant l'application à l'aide d'une baguette en bois. Appliquer le produit non dilué au pinceau, au rouleau ou au pistolet (dilution à 10% d'eau). Appliquer une deuxième couche puis, si nécessaire une troisième couche.

Laisser sécher 3 heures entre couches. Égrener au papier de verre entre les couches pour avoir une surface bien lisse et adhérente.

Nettoyage des outils : Eau

Rendement :

- 1 L = +/- 12 m²

Matériel : pinceau, rouleau ou pistolet (dilution à 10% d'eau).

Séchage :

- Entre 2 couches : 3 h

- Sec au toucher : 30 min.

S2 : Conserver hors de la portée des enfants.

S23 : Ne pas respirer les vapeurs.

S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout.

S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Craint le gel.

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/e) : 130 g/l (2010). Ce produit contient maximum 2 g/l COV .