



OLIE MEUBEL DECO

- *Kleurt lichtjes de houtnerven*
- *Beschermt tegen water en vlekken*



KENMERKEN

- Kleurt lichtjes het hout en benadrukt de nerven. Behoudt het warme gevoel van hout.
- Op basis van natuurlijke tungolie, die een zeer hoge weerstand heeft.
- Geschikt voor Europese houtsoorten (eiken, grenen, noten ...). Niet gebruiken op beuk.

VOORBEREIDING

Het hout moet kaal, schoon en droog zijn.

- Onbehandeld hout: schuren met **fijn** schuurpapier (100-120) en stofvrij maken met een stofzuiger.
- Geschilderd of gevernist hout: de oude lagen verwijderen met V33 Afbijtmiddel hout en schuren tot er weer absorberend hout zichtbaar is.
- Geboend hout: de oude lagen verwijderen met een boenwasverwijderaar en schuren tot er weer absorberend hout zichtbaar is.
- Facultatief: om bij harde houtsoorten (eik, es, kastanje ...) de houtnerven beter te laten uitkomen, de houtporiën eerst openen met een messing borstel vooraleer de olie aan te brengen.

GEBRUIK

De bus vóór gebruik goed schudden. Ideale verwerkingstemperatuur: tussen 16 en 25 °C. Verwerking:

- 1 De olie in de dop van de bus gieten.
- 2 Een eerste laag aanbrengen met een platte borstel. Het resultaat hiervan is niet zo belangrijk; pas na afvegen is het eindresultaat zichtbaar.
- 3 Na 5 tot 10 minuten (niet eerder, niet later) de overtollige olie met een nietpluizende doek afvegen tot het oppervlak er mat uit ziet.
- 4 12 uur laten drogen en een tweede laag aanbrengen. 5 tot 10 min. wachten en afvegen (het resultaat moet mat zijn).
- 5 24 tot 48 uur laten drogen.

ONDERHOUD

Niet wachten tot het hout dof wordt om opnieuw olie aan te brengen. Met een doordrenkte niet-pluizende doek de olie opbrengen en 24 tot 48 uur laten drogen.

- Water op het oppervlak vermijden gedurende de eerste drie weken na het aanbrengen.
- Het resultaat hangt in grote mate af van de houtsoort. Eerst uittesten op een onzichtbare plaats.
- Bij plaatselijke slijtage, een weinig olie opbrengen met een doek.

VOORZORGSMATREGELEN

R10: Ontvlambaar. R66: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. S2: Buiten bereik van kinderen bewaren. S29: Afval niet in de gootsteen werpen. S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bevat methylethylketoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken. OPGEPAST: Risico op zelfontbranding van materiaal dat met het product doordrenkt is. Wegwerpen in een hermetisch afgesloten container of blik. EU-grenswaarde voor dit product (Cat A/e): 400 g/l (2010). Dit product bevat max. 400 g/l VOS.

DROOGTIJD: Tussen de lagen: 3h
Volledig droog: 24h

RENDEMENT: 1L = ± 12m²/l (Volgens porositeit van de ondergrond)

MATERIAAL: Borstel

REINIGING: Warm water en zeep

UITSTRALING: Mat