



OLIE MEUBEL KLEURLOOS

- ***Voedt het hout in de diepte***
- ***Beschermt tegen water en vlekken***
- ***Benadrukt de houtnerf***



KENMERKEN

- Op basis van natuurlijke tungolie; gekozen voor de uitstekende weerstand.
- Geschikt voor Europese (eik, den...) en exotische (teak, palissander...) houtsoorten. Niet gebruiken op beuk.
- Beschermt en herwaardeert de natuurlijke schoonheid en het warme, matte uitzicht van het hout.

DROOGTIJD: Tussen de lagen: 3h
Volledig droog: 24h

RENDEMENT: 1L = ± 20m²/l

MATERIAAL: Borstel

REINIGING: Warm water en zeep

UITSTRALING: Mat

VOORBEREIDING

Het hout moet kaal, proper en droog zijn.

- Onbehandeld of geolied hout : lichtjes opschuren met schuurpapier (100-120) en ontstoffen met een stofzuiger.
- Gevernist of geverfd hout: oude lagen verwijderen met V33 Afbijtmiddel Hout.
- Geboend hout: oude lagen verwijderen met een boenwasverwijderaar.

GEBRUIK

De pot goed schudden voor gebruik.

- 1 Giet de olie in het deksel van de pot.
- 2 Breng de eerste laag met mate aan met een platte borstel. Veeg het teveel aan olie na 30 min weg met een niet-pluizende doek.
- 3 Laat 12 u drogen en breng de tweede laag aan. Veeg na 30 min het teveel weg.
- 4 Laat 24 u drogen.

TIPS

Wacht niet tot het hout dof wordt. Breng opnieuw olie aan met een met olie doordrenkte niet-pluizende doek en laat 24 u drogen.

- Gebruik op poreus hout (spar...) : om te weten of uw hout poreus is, moet u er een beetje water op druppelen. Als de waterdruppels onmiddellijk door het hout geabsorbeerd worden, is het aangeraden om een derde laag olie aan te brengen op dezelfde manier als de eerste 2 lagen.
- Bij plaatselijke slijtage, met een doek een beetje olie aanbrengen.
- Het eindresultaat kan variëren naargelang de houtsoort. Altijd eerst op een weinig zichtbare plaats uittesten.

VOORZORGSMATREGELEN

R10: Ontvlambaar. R66: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. S2: Buiten bereik van kinderen bewaren. S29: Afval niet in de gootsteen werpen. S46: In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. OPGEPAST: Risico op zelfontbranding van textiel of gereedschap dat met het product doordrenkt is. Wegwerpen in een hermetisch afgesloten container of blik. EU-grenswaarde voor dit product (Cat A/e): 400 g/l (2010). Dit product bevat max. 400 g/l VOS.