



VERNIS / LAK - PARKET URBAN STYLE

- *Decoratieve, dekkende bescherming voor parket*
- *Hechtend zonder schuren of abijten*
- *Anti vlekken*



TOEPASSINGEN

- Voor geverniste, reeds behandelde Europese of exotische houtsoorten of multiplex.

EIGENSCHAPPEN

- Door recente ontwikkelingen in het onderzoek bij V33 werd de parketvernislak URBAN STYLE gecreëerd, geschikt voor de decoratie en bescherming zowel op onbehandeld als behandeld houten parket of multiplex.
- Hechtend zonder schuren of afbijten.
- Brengt een modern en origineel uitzicht aan houten vloeren.
- Bestand tegen veelvuldig gebruik, vlekken en krassen.

VOORBEREIDING

De ondergrond moet **ALTIJD VOORBEREID** worden. Het oppervlak moet schoon, droog en onvet zijn.

- **ONBEHANDELD HOUT:** licht schuren (korrel 120) en ontstoffen.

- **REEDS GEVERNIST OF GEVERFD HOUT:**

- In goede staat: afwassen, spoelen met helder water en laten drogen. Licht schuren (korrel 240) en ontstoffen.

- Lichte slijtage: schuren tot op blank hout en ontstoffen.

- **GEBOEND OF GEOLIED:** ontboenen met behulp van de V33 reiniger. Vervolgens tot op blank hout machinaal schuren, in twee schuurbeurten (eerst korrel 60, dan korrel 120). Daarna ontstoffen.

- **MULTIPLEX:** afwassen, spoelen met helder water en laten drogen. Licht schuren (korrel 240) en ontstoffen.

Vet kan ervoor zorgen dat de vernislak geen hechting kan maken met de ondergrond. Afwassen met een reinigingsmiddel op basis van soda is daardoor noodzakelijk.

GEBRUIK

Ideale verwerkingscondities: tussen 12°C en 25°C op droog hout en zonder tocht.

- 1 De parketvernislak voor en tijdens het gebruik omroeren met een lang breed houten latje om ze goed homogeen te maken.
- 2 Vernissen met behulp van een kwast (met soepele haren) of een verfrol (met korte haren, 3 à 5 mm).
- 3 Breng de vernislak in kruisvorm aan en vermijd te dikke lagen. Eindig in de richting van de nerven van het hout.
- 4 3 uur laten drogen.
- 5 Breng een tweede laag aan en een derde indien nodig.
- 6 12 uur laten drogen.

Vermijd de eerste dagen de vloer te belasten. De optimale weerstand wordt behaald na 2 weken.

ONDERHOUD

- Om de schoonheid van uw parket te behouden, gebruik de reiniger **ONDERHOUD GEVERNIST PARKET** van V33.

Packaging: 0,75L - 2,5L

Tussen 2 lagen: 3u

Volledig droog: 12u

Reiniger: Water

Materiaal: Bortsel, rol

Rendement: ±12mq/L



TIPS V33

- Vermijd te dikke lagen in de voegen van uw parket.
- Trappen: Trappen: voor glazende afwerkingen en om de stevigheid te versterken, breng een extra laag aan KLEURLOOS PARKETVERNIS TRAPPEN van V33 maximum 48 uur na de VERNIS / LAK PARKET URBAN STYLE.
- Breng liever eerst een grondlaag tegen looizuur aan op eik hout om verkleuring van wit of kleuren te vermijden.

VOORZORGSMAATREGELEN

EUH208: Bevat Benzisothiazoolinon. Kan een allergische reactie veroorzaken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalcentrum (contact opnemen met de lokale overheid). VORSTVRIJ BEWAREN. EU-grenswaarde voor dit product (Cat A/i): 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 6 g/l VOS. Om resterend product te bewaren, overgieten in een kleiner en goed gesloten recipiënt. Draag zorg voor het milieu en gooi de resten van dit product niet in de gootsteen. Verpakking na gebruik goed sluiten.