



# PRIMER ET TEINTE PARQUETS

*Empêche les remontées de taches et de tanins  
Teinte et souligne le veinage du bois*



## Caractéristiques

- 2 en 1 : apporte une coloration au bois chaleureuse et raffinée tout en durcissant les fibres du bois.
- Compatible avec toutes les finitions : vitrificateur, huile, cire.
- S'applique en une couche sur parquets neufs ou anciens.
- Compatible bois européens et exotiques et avec les systèmes de chauffages au sol.

**Conditionnement : 0.75L et 2.5L**

**Temps de séchage : 6h**

**Nettoyage des outils : White Spirit**

## Préparation

Le bois doit être nu, propre, sec et dégraissé.

- PARQUET BRUT : poncer mécaniquement à l'aide d'une ponceuse (abrasif grain 120) puis dépoussiérer avec soin.
- PARQUET VITRIFIÉ : poncer mécaniquement en deux passes (abrasif grain 60 puis grain 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépoussiérer avec soin.
- PARQUET CIRÉ : décirer à l'aide d'un décireur puis poncer mécaniquement en deux passes (abrasif grain 60 puis grain 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépoussiérer avec soin.
- BOIS GRAS NU (teck, doussié...) : dégraisser juste avant l'application de la sous couche: du PRIMER TEINTÉ V33 à l'aide d'acétone.

## Application

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un sol sec et hors courant d'air.

- 1 Agiter le PRIMER & TEINTE avant l'emploi afin de bien l'homogénéiser.
- 2 Appliquer à l'aide d'un spalter (poils souples) ou d'un rouleau (poils ras).
- 3 Commencer par un coin de la pièce, face à la lumière, puis reculer jusqu'à la sortie.
- 4 Travailler en couches croisées, régulières et garnies, en finissant dans le sens des veines du bois.
- 5 Laisser sécher 6 heures puis poncer légèrement à la main (abrasif grain 240).
- 6 Dépoussiérer puis appliquer deux couches de vitrificateur.

## Conseils V33

- Sur parquets chanfreinés, éviter l'accumulation du PRIMER & TEINTE dans les chanfreins.

## PRÉCAUTIONS D'USAGE :

**DANGER.** Contient des hydrocarbures C9-C11 et des hydrocarbures C10-13. EUH208 : Contient de la méthylethylcétoxime. Peut produire une réaction allergique. H226 : Liquide et vapeurs inflammables. H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P301+310 : EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P331 : NE PAS faire vomir. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 750g/L (2010). Ce produit contient max 680g/L COV.