



PRIMER VERNIS/LAK PARKET

- **Garandeert de hechting van de afwerkingslaag**
- **Voorkomt dat het hout verdonkert**
- **Vochtafstotend**



EIGENSCHAPPEN

- Wordt in één laag aangebracht op nieuwe en bestaande parketvloeren.
- Aanbevolen op nieuw parket uit hout dat kleurende inhoudsstoffen bevat (eik).
- Voor Europese en exotische houtsoorten. Kan met alle V33 Parketvernissen worden afgewerkt.

VOORBEREIDING

Het hout moet kaal, schoon en droog zijn.

- **ONBEHANDELD HOUT:** schuren met een schuurmachine (schuurpapier korrel 120). Zorgvuldig stofvrij maken.
- **GEVERNIST PARKET:** tot op het blanke hout machinaal afschuren in 3 schuurbeurten (eerst korrel 60, dan 80, dan 120). Zorgvuldig stofvrij maken.
- **GEBOEND PARKET:** boenwas verwijderen met V33 Reiniger Gevernist Parket. Tot op het blanke hout machinaal afschuren in 3 schuurbeurten (eerst korrel 60, dan 80, dan 120). Zorgvuldig stofvrij maken.
- Vettige houtsoorten (teak, afzelia ...): net voor het aanbrengen van de Primer ontvetten met aceton.

GEBRUIK

Ideale verwerkingscondities: tussen 16 en 25 °C, op een droge ondergrond, tochtvrij. Melkachtig uitzicht in de pot, verdwijnt na het drogen.

- 1 De Primer voor en tijdens het gebruik omroeren met een lang breed latje om het product goed homogeen te maken.
- 2 Aanbrengen met een borstel (zachte haren) of een rol (vezels 12 mm) speciaal voor acrylvernis.
- 3 Starten in een hoek van de kamer, tegenover de lichtinval en **achteruit** naar de deur toe werken.
- 4 Gekruiste, gelijkmatige, royale lagen aanbrengen en steeds eindigen in de richting van de houtnerven.
- 5 2 uur laten drogen. Licht opschuren met de hand met schuurpapier korrel 240.
- 6 Stofvrij maken en afwerken met twee lagen V33 Parketvernis naar keuze.

TIPS

- Na het schuren en ontstoffen, het parket dweilen met een lichtvochtige dweil om de laatste stofresten weg te nemen.

VOORZORGSMAATREGELEN

S2: Buiten bereik van kinderen bewaren. S29: Afval niet in de gootsteen werpen. S51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. EU-grenswaarde voor dit product (Cat A/i): 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 5 g/l VOS. Om resterend product te bewaren, overgieten in een kleiner en goed gesloten recipiënt. Draag zorg voor het milieu en gooi de resten van dit product niet in de gootsteen. Breng de lege verpakking en niet-gebruikte producten naar een inzamelplaats voor klein chemisch afval. (Neem contact op met de gemeente). Verpakking na gebruik goed sluiten.

DROOGTIJD: Volledig droog: 2h

RENDERMENT: 1L = ± 12 m²/l (Volgens porositeit van de ondergrond)

MATERIAAL: Borstel of rol

REINIGING: Water