



PURE WHITE MAT

MUREN & PLAFONDS
Crème
VERF



PURE WHITE is de ideale verf voor een snelle en perfecte schilderbeurt. Een ultradekkende crème die zonder spatten in 1 laag wordt aangebracht en in een handomdraai zorgt voor duurzame stralend witte muren en plafonds overal in huis.

Een gebruiksvriendelijke WITTE CREME voor een intens wit resultaat in 1 laag

VOLLEDIG DEKKEND IN 1 LAAG

- Minimale dekkracht 99,5%
- Eén laag volstaat

VOLLEDIG DRUIPVRIJE Crème

- Ultradekkende rijke crèmetextuur
- Rol gemakkelijk te laden
- Vlot aan te brengen zonder spatten

GEMAKKELIJK TE ONDERHOUDEN

- Afwasbaar : om geregeld schoon te maken en langer wit te blijven

OPTIMALE LICHTVERSPREIDING

Omdat PURE WHITE stralend wit is, wordt het licht in een ruimte beter verspreid.

De stralende witheid zorgt voor een intens licht, ideaal om een ruimte groter te doen lijken of om donkere plekken lichter te maken.



TOEPASSINGEN

Muren & plafonds

VOORBEREIDING

Om tot een goed eindresultaat te komen is het noodzakelijk om de ondergrond goed voor te bereiden.

Nieuwe oppervlakken in goede staat : Pleisterwerk, cement, hout en gipsplaten: stofvrij maken en V33 Primer voor alle ondergronden aanbrengen.

Geschilderde oppervlakken in goede staat : Afwassen en goed afspoelen. Licht schuren met schuurpapier om losse verfdeeltjes te verwijderen en voor een goede hechting van de verf te zorgen.

Geschilderde oppervlakken in slechte staat : Licht schuren of met een spatel de losse verf afschrapen en indien nodig opnieuw plamuren.

**Afwassen: reinigen met water en een reinigingsmiddel, goed naspoelen met zuiver water en laten drogen.*

VERWERKING

Gebruiksklaar product. Voor gebruik goed omroeren met een verfmenger of verflatje.

1. Schilder eerst randen en hoeken met de kwast.
2. Verdeel de verf goed op de rol. Rol in banen, eerst in de lengte en kruis dan in de breedte.
3. Schilder telkens +/- 1 m² om te voorkomen dat de aanzetten zichtbaar blijven.
4. Rol nogmaals in de lengterichting voor een perfect resultaat.

TIPS

Breng de verf aan bij een temperatuur tussen 12 en 25 °C en vermijd tocht. Stop niet in het midden van het oppervlak. Begin altijd aan de kant van het raam. Strijk niet na waar u al geschilderd hebt terwijl de verf al droogt. Misschien hebt u de indruk dat de aanzetten nog zichtbaar zijn, maar ze verdwijnen als ze verf droog is. Veeg het gereedschap af aan een schone doek en maak schoon met water.

KWALITEITSGARANTIE

Op basis van jarenlange ervaring en doorgedreven vakkennis produceert V33 verven van topkwaliteit die elk project tot een succes maken.

VERWERKING

PURE WHITE is een verf met een crèmestructuur, zeer gemakkelijk aan te brengen omdat ze niet druipt of spat. Geen onaangename geur en droog in 30 minuten.

DEKKRACHT

De rijke crèmetextuur van PURE WHITE is ultradekkend en garandeert een perfect resultaat met één laag.

AFWERKING

PURE WHITE bevat acrylharsen van de nieuwste generatie. De stralende witheid zorgt voor een gevoel van ruimte en uitzonderlijk licht.

ONDERHOUD

PURE WHITE werd in een laboratorium getest en is zonder problemen bestand tegen regelmatig schoonmaken, afwassen...

VOORZORGSMAATREGELEN : VORSTVRIJ BEWAREN

EUH208: Bevat benzisothiazoolinon. Kan een allergische reactie veroorzaken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalcentrum (contact opnemen met de lokale overheid). Afval niet in de gootsteen werpen.

Verpakking na gebruik goed sluiten. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 2g/l VOS.



Verpakking 10L

Handdroog: 30 min

Volledig droog : 12u

Gereedschap: borstel of rol

Reiniging van gereedschap: water