



## ENTRETIEN PARQUET HUILE

- *Pour un entretien régulier*
- *Elimine toutes les taches (graisse, terre ...)*



### CARACTERISTIQUES

- Recommandé pour le nettoyage hebdomadaire de tous types de parquets huilés sur toutes essences de bois.
- Formulé à base d'huile nourrissante et hydratante, elle lave naturellement en douceur, parfume agréablement et préserve l'équilibre des bois les plus délicats.

### PREPARATION

Attendre 1 mois après la fin de la mise en huile initiale avant d'appliquer l'Entretien Parquets Huilés V33. Dépoussiérer soigneusement à l'aspirateur ou au balai.

### USAGE

- ① Agiter avant emploi. Diluer 1 L d'Entretien dans 5 L d'eau tiède.
  - ② Appliquer à l'aide d'une serpillière propre, d'un balai éponge... non ruisselants et très bien essorés.
- Séchage : 15 minutes avant remise en service de la pièce (pièce à 20°C). Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

### CONSEILS

- Ne pas appliquer sur un parquet usé, nécessitant d'être à nouveau huilé.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

S2 : Conserver hors de la portée des enfants. S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.  
ATTENTION : risque d'autocombustion des textiles et outils souillés par le produit. A éliminer dans un récipient hermétiquement fermé. Contient moins de 5% agent de surface anionique – Parfum : coumarine.  
Craint le gel.

**SECHAGE:** Entre couches: 12h  
Complète: 24h

**RENDEMENT:** 1L= ± 12mq/l (selon porosité du support)

**OUTILS:** Pinceau

**NETTOYAGE:** Eau chaude et savon

**ASPECT:** Mat