



PRÉPARATEUR

Planchers et
escaliers



DESTINATION

Escalier

Meuble

Produit destiné aux bois intérieurs bruts, peints, vernis ou vitrifiés. Il ne convient pas sur les bois extérieurs, les bois huilés ou cirés.

- Bois tachés, bois cloués, bois vitrifiés avec zones d'usure
- Bois tanniques: chêne, châtaignier, bois exotiques...

LA PRÉPARATION IDÉALE POUR VOS PROJETS DE RÉNOVATION



Format : 0,75L



- Évite le ponçage et le décapage
- Bloque les tanins et les traces de rouille
- Garantie une finition soignée

NUANCIER

Incolore



PRÉPARATEUR

Planchers et
escaliers

INFOS PRATIQUES:

0,75L = +/- 7m²
Soit +/- 3m² fini en 2 couches

2h

Séchage
Avant peinture

Eau

Nettoyage des outils

MATÉRIEL:



Baguette large
ou mélangeur



Pinceau spalter



Rouleau à poils mi-
longs 8 à 12mm

PRÉPARATION

Si besoin :

- Décapez les résidus de colle moquette.
- Retirez les joints siliconés qui seront à refaire après l'étape de mise en peinture.
- Lessivez toute surface grasse et encrassée à l'aide d'un nettoyant à base de soude (alcalin).
- Traitez les bois attaqués à l'aide du Traitement Universel de V33.
- Rebouchez les joints, fentes ou fissures.

RINCEZ pour obtenir un support exempt de toutes traces de produits d'entretien, puis laissez sécher.

Un ponçage à blanc de la surface n'est pas nécessaire. En revanche, l'étape d'égrenage avec un abrasif grains fins est **INDISPENSABLE**.

Dépoussiérez toujours soigneusement le support, murs ou plinthes attenantes avant l'application du produit.

APPLICATION

Avant l'application, mélangez le produit avec une baguette large.

1. Appliquez la préparation en couches croisées et régulières, sans surépaisseurs.

- Sur un plancher : commencez par la périphérie de la pièce à l'aide du pinceau puis continuez au rouleau. Terminez dans le sens des lames. Travaillez par petites surfaces de 2m² à la fois.

- Sur un escalier : débutez par le haut de l'escalier en appliquant le produit au pinceau sur les marches et contremarches. Le centre des marches peut être réalisé au petit rouleau poils mi-long. Appliquez ensuite sur les limons, balustrades...

- Sur des meubles : appliquez en commençant au pinceau par les angles, les coins et les moulures. Appliquez ensuite au rouleau sur les surfaces planes.

2. Laissez sécher 1 à 2 heures.

3. Si les fibres du bois sont remontées (support râpeux), égrenez légèrement avec un abrasif grain fin sur support sec. Attention, l'égrenage doit être très léger, afin de ne pas enlever trop de produit et ainsi perdre son bénéfice. En cas de doute, appliquez une seconde couche sur support dépoussiéré.

4. Dépoussiérez soigneusement.

5. Appliquez ensuite la peinture Rénovation Perfection V33.

CONSEILS V33

- Appliquez le produit à température ambiante entre 10°C et 25°C et évitez les courants d'air.
- Évitez l'infiltration et l'accumulation du produit dans les interstices entre lames.
- Respectez le rendement du produit. Evitez de trop charger en produit vos outils ou à l'inverse de trop tirer.
- N'arrêtez pas l'application au centre de votre support.
- Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage.