

V33 BELGIUM BVBA
Ambachtenstraat 11B
B-3210 LUBBEEK
tel : (32)16 62 92 92
www.v33.be



GEVELHOUT OLIE



Bewaart het natuurlijke uitzicht van het hout.
Voor gevelbetimmering, houten huizen, carports, pool house.

KENMERKEN

- "Olie Gevelhout" is versterkt met anti-uv-elementen en beschermt het hout duurzaam tegen de inwerking van zonnestralen en tegen vergrijzing.
- De natuurlijke oliën zorgen ervoor dat de "Olie Gevelhout" diep in het hout dringt en het hout voedt tot het verzadigd is. Het hout wordt beschermd tegen weersinvloeden: regen, sneeuw en vochtigheid.
- Door de matte afwerking blijft het natuurlijke uitzicht van het hout bewaard.
- Microporeus : laat het hout ademen.
- De olie vormt geen film aan het oppervlak en schilfert dus niet af. Zeer eenvoudig te onderhouden door het aanbrengen van een nieuwe laag.
- Formule op waterbasis die zorgt voor een snelle droging zonder onaangename geuren.

VOORBEREIDING

- Het hout moet schoon, droog en ontvet zijn.
- **Onbehandeld en vettig hout** : het hout 1 tot 2 maanden laten afreagen om de ondergrond te ontvetten vooraleer "Olie Gevelhout" aan te brengen. Licht schuren en ontstoffen.
- **Bestaande olielagen** : eerst reinigen met "Tuinghoutreiniger V33". Licht schuren en ontstoffen. Voor zwaar beschadigd hout : het hout mechanisch kaalschuren of volledig afbijten ("Super Afbijtmiddel speciaal hout V33"). Vervolgens ontstoffen.
- **Bestaande beits- of vernislagen** : het hout mechanisch kaalschuren of volledig afbijten ("Super Afbijtmiddel speciaal hout V33"). Vervolgens ontstoffen.

VERWERKING

- Gebruiksklaar product.
- De olie voor en tijdens het aanbrengen goed omroeren met een houten latje.

EERSTE BEHANDELING :

Het product met een borstel, rol of verfpistool aanbrengen. Een royale eerste laag "Olie Gevelhout" aanbrengen. 2 uren laten inwerken. De behandeling herhalen tot de vezels volledig verzadigd zijn. Na 20 min., het overtollige product dat niet door het hout werd opgenomen met een borstel of een niet-pluizende doek wegstrijken of afvegen. 24 uur laten drogen.

Gereedschap en doordrenkte doeken in een hermetisch gesloten plastic zak wegwerpen. "Risico op zelfontbranding van textiel of gereedschap dat met het product doordrenkt is".

- *De kleur, de porositeit, de soort en de ouderdom van het hout kunnen een invloed hebben op de definitieve tint van het behandelde oppervlak. Altijd eerst op een weinig zichtbare plaats uittesten om te zien wat het eindresultaat is.*
- *Ideale verwerkingstemperatuur : tussen 12 en 25°C , bij droog weer.*

ONDERHOUD :

- Als het hout er verweerd en bleek begint uit te zien, (plaatselijk of over het hele oppervlak) een tot twee lagen "Olie Gevelhout" aanbrengen tot de houtvezels volledig verzadigd zijn.
- Voor het gewone onderhoud volstaat afwassen met water.

Reiniger : Water

Rendement :

- 1 L = +/- 10 m²

Materiaal : borstel, middellangharige rol of verfpistool.

Droogtijd :

- Handdroog : 2 u
- Volledig droog : 24 u

S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.
S23 : Damp niet inademen.
S29 : Afval niet in de gootsteen werpen.
S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Vorstvrij bewaren.

Bevat hydroxyfenylbenzotriazool. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Opgespast : risico op zelfontbranding van textiel of gereedschap dat met het product doordrenkt is. Wegwerpen in een hermetisch afgesloten container of blik.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/f) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010).
Dit product bevat maximaal 20 g/l VOS.Ce produit