



# HARDWAXOLIE PARKET

*Voedt en beschermt het hout tegen water en vlekken  
Behoudt het natuurlijk aspect van hout*



## Eigenschappen

- De hardwaxolie bevat natuurlijke oliën en wassen, het levert duurzame bescherming voor binnenhout ; vooral parket.
- Het product is verrijkt met was en biedt een doeltreffende bescherming tegen vlekken en vuil.
- Eenvoudig te onderhouden en renoveren ; dringt diep in het hout door en impregneert het volkomen.

## Vorbereiding

Het hout moet kaal, schoon en droog zijn.

- Onbehandeld of met olie behandeld hout : licht schuren met fijn schuurpapier (120) en stofvrij maken met een stofzuiger.
- Gevernist hout : machinaal schuren tot op het kale hout en stofvrij maken met een stofzuiger.
- Geboend hout : boenwas verwijderen met een ontboener. Naspoelen en laten drogen. Schuren en stofvrij maken met een stofzuiger.

## Gebruik

Ideale verwerkingscondities :

- Bij een verwerkingstemperatuur tussen de 8 °C en 25 °C.
  - Op een propere, droge (vochtgehalte <10%), ontvette ondergrond, vrij van alle vetsporen en harsvlekken, boenwas, silicone, resten; en alle vuil, stof en detergentsporen.
  - In een tochtvrije ruimte. De hardwaxolie is gebruiksklaar. Goed oproeren voor en tijdens gebruik. Niet verdunnen.
  - ① In dunne en gelijkmatige lagen aanbrengen met een lakrol in de nerfrichting van het hout.
  - ② Na 8 tot 10 uur drogen opnieuw aanbrengen, daarna de overtollige hardwaxolie zorgvuldig afvegen met een niet-pluizende doek. 24 uur laten drogen zonder op het behandelde oppervlak te lopen.
- Reinig het gebruikte materiaal onmiddellijk na gebruik met White Spirit. Het product niet in de gootsteen gieten. Na gebruik de verpakking opnieuw goed sluiten.

## Tips

- Stilstaand water op het oppervlak vermijden tot drie weken na het aanbrengen van de hardwaxolie.
- Niet wachten tot het hout dof of bleek wordt ; regelmatig onderhouden met Onderhoud Geolied Parket V33.
- Breng hetzelfde product met een nietpluizende doek aan om te renoveren.
- Gebruik Reiniger Geolied Parket V33 om oudere olielagen te verwijderen.
- Het eindresultaat kan verschillend zijn volgens de houtsoort. Eerst op een weinig zichtbare plaats uittesten.

## VOORZORGSMAATREGELEN

**WAARSCHUWING** - bevat nafta hydrohandled en koolwaterstoffen C9-C11. H226 : Ontvlambare vloeistof en damp. H315 : Veroorzaakt huidirritatie. H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101 : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 : Buiten het bereik van kinderen houden. P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P271 : Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P302+P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een afvalcentrum (contact opnemen met de lokale overheid). OPGEPAST : Risico op zelfontbranding van textiel of gereedschap dat met het product doordrenkt is. Weggoien in een hermetisch gesloten recipiënt. EU grenswaarde voor dit product (cat.A/i) : 500 g/L (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS.

**Packaging** : 1L + 2.5L

**Volledig droog** : 24h

**Tussen de lagen** : 8h

**Reinigen materiaal: White Spirit  
KLEURLOOS**