

V33 BELGIUM BVBA  
Ambachtenstraat 11B  
B-3210 LUBBEEK  
tel : (32)16 62 92 92  
[www.v33.be](http://www.v33.be)



## HOUTLAK – Deuren & ramen



Isoleert en beschermt tegen uv-straling en weersinvloeden.  
Hoge dekkraft.

### KENMERKEN

- Sterk waterafstotend dankzij microdeeltjes was : water en vocht worden aan het oppervlak van de verflaag geblokkeerd.
- Formule op basis van een nieuwe generatie acrylaatharsen : kleuren die langer mooi blijven dankzij een uitstekende anti-uv-bescherming.
- Soepele film : volgt de natuurlijke uitzetting en krimp van het hout, bladdert niet af.
- Microporeus : laat het hout ademen.
- Reukloos. Druipvrij.

### VOORBEREIDING

Onbehandeld of geschilderd hout moet schoon, droog en stofvrij zijn.

- **Nieuw hout** : schuren in de richting van de vezels en ontstoffen. Voor een professioneel resultaat eerst de "Primer Houtlak Deuren en Ramen V33" aanbrengen.
- **Gebeitst of geschilderd hout, verflaag in goede staat** : licht schuren om de film te ontglanzen en ontstoffen. De verf op de bestaande laag aanbrengen. Afbijten niet nodig.
- **Geschilderd hout, verflaag beschadigd** : de afgebladderde of beschadigde verf verwijderen met "Super Afbijtmiddel Speciaal Hout V33". Afspoelen, schuren en ontstoffen.

## **VERWERKING**

- Gebruiksklaar product.
  - De verf voor en tijdens het aanbrengen goed omroeren met een houten latje.
- De onverdunde verf aanbrengen met een borstel, middellangharige rol of verfpistool (verdunnen met 10 % water). Een tweede laag aanbrengen en eventueel een derde laag. Tussen de lagen 4 uur laten drogen. Tussen de lagen lichtjes schuren met schuurpapier om een gladde en goed hechtende ondergrond te verkrijgen.

*Idéale verwerkingstemperatuur : tussen 12 en 25°C, bij droog weer.*

**Reiniger :** Water

**Rendement :**

- 1 L = +/- 12 m<sup>2</sup>

**Materiaal :** borstel, middellangharige rol of verfpistool (verdunnen met 10 % water).

**Droogtijd :**

- Handdroog : 30 min

- Tussen 2 lagen : 4 u

**S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.**

**S23 : Damp niet inademen.**

**S29 : Afval niet in de gootsteen werpen.**

**S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken**

**Vorstvrij bewaren.**

**EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 7 g/l VOS.**

**Na gebruik, verpakking sluiten. Voor het bewaren van een reeds geopende bidon, moet u het resterende product overgieten in een kleinere pot en deze goed afsluiten. Respect het milieu, afval niet in de gootsteen werpen. De lege verpakking afvoeren volgens het gemeentelijke reglement inzake afvalverwijdering.**