

V33 BELGIUM SPRL  
Ambachtenstraat 11B  
B-3210 LUBBEEK  
tel : (32)16 62 92 92  
[www.v33.be](http://www.v33.be)



## HUILE BOIS DE JARDIN



**Nourrit et protège le bois en profondeur**  
**Décore les écrans de jardin, balançoires, pergolas, barrières,...**

### **CARACTERISTIQUES**

- A base d'huile naturelle, "l'Huile Bois de Jardin" réduit fortement l'absorption de l'humidité pour le bois. Elle imperméabilise et embellit le bois.
- Elle met en valeur la beauté naturelle du bois.
- Cette protection pénètre profondément dans le bois de jardin et le nourrit.
- Il est protégé du grisaillement et permet d'éviter les risques de fendillement dus aux variations de température.
- Ne s'écaille pas.

Huile Bois de Jardin  
[www.v33.be](http://www.v33.be)

## **PREPARATION**

Le bois doit être **nu**, propre et sec.

- **Bois neufs ou huilés** : Poncer dans le sens des fibres (veines du bois) et dépoussiérer. Arrondir légèrement les angles de vos menuiseries au papier de verre afin d'assurer un recouvrement homogène.
- **Bois lasurés, vernis ou peints en bon état** : **Poncer pour dépolir le film puis dépoussiérer. Appliquer directement l'huile sans décaper.** Enlever le vernis ou la peinture écaillée en décapant avec le "Super Décapant Spécial Bois V33" puis rincer et/ou poncer puis dépoussiérer.
- **Bois vernis ou peints abîmés** : Enlever le vernis ou la peinture écaillée en décapant avec le "Super Décapant Spécial Bois V33" puis rincer et/ou poncer puis dépoussiérer, puis appliquer l'huile

## **APPLICATION**

Produit prêt à l'emploi.

- Bien remuer l'huile à l'aide d'une baguette en bois avant et pendant l'emploi.

### **1ÈRE APPLICATION :**

Appliquer généreusement la première couche "d'Huile Bois de Jardin".

Laisser pénétrer 2 heures.

Renouveler l'opération jusqu'à saturation complète des fibres du bois.

Après 20 min., éliminer par lissage ou réessuyage, le surplus de produit qui n'a pas été absorbé avec un chiffon non pelucheux et laisser sécher 24 heures.

**Éliminer les outils et chiffons souillés dans un sac plastique hermétiquement fermé, ou le mettre dans le bidon vide fermé par le couvercle, ou enfin, passer les chiffons sous l'eau. "Risque d'autocombustion des outils et textiles souillés par le produit".**

### **ENTRETIEN :**

- "L'Huile Bois de Jardin" ne s'écaille pas, elle ne nécessite donc pas de ponçage ou de décapage avant entretien.
- Lorsque le bois se ternit ou blanchit, appliquer une à deux couches (locale ou générale) "d'Huile Bois de Jardin" jusqu'à saturation complète des fibres du bois.
- Pour l'entretien courant, un simple nettoyage à l'eau suffit.

**Nettoyage des outils** : White Spirit

### **Rendement :**

- 1 L = +/- 12 m<sup>2</sup>

**Matériel** : pinceau ou pistolet

### **Séchage :**

- Entre couches : 2h
- Complet : 24 h

**R66** : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

**S2 : Conserver hors de la portée des enfants.**

**S23 : Ne pas respirer les vapeurs.**

**S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout.**

**S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.**

**S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Craint le gel.**

**Contient du carboxylate de cobalt et de la méthylethylcétoxime. Peut déclencher une réaction allergique.**

**Attention : risque d'autocombustion des textiles et outils souillés par le produit.**

**A éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.**

**Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e) : 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010).**

**Ce produit contient au maximum 400 g/l COV.**