



HUILE CIRE PARQUET DECO

*Protection décorative : colore légèrement les veines du bois
Nourrit le bois et le protège des taches et de l'eau*



Caractéristiques

- Colore légèrement le bois et souligne ses veines.
- Formulée à base d'huiles et de cires naturelles, l'Huile Cire assure une protection durable des bois intérieurs, notamment les parquets.
- Enrichie en cire, elle protège efficacement des taches et des salissures.
- Facile d'entretien et de rénovation ; son très haut pouvoir pénétrant lui permet d'imprégner parfaitement le bois.

Préparation

Le bois doit être nu, propre et sec.

- Bois brut ou huilé : poncez légèrement au papier de verre grain fin (120) et dépoussiérez à l'aspirateur.
- Bois vitrifié : poncez mécaniquement pour revenir au bois brut puis dépoussiérez à l'aspirateur.
- Bois ciré : décirez à l'aide d'un décireur. Rincez et laissez sécher. Poncez et dépoussiérez à l'aspirateur.

Application

Conditions idéales d'application :

- Par une température au sol comprise entre 8°C et 25°C.
- Sur un support propre, sec (humidité <10%), dégraissé (sans corps gras tels qu'exsudations, cire, silicone...), et exempt de lessive, de toute salissure, de poussière de ponçage ou autres résidus ;
- En l'absence de courant d'air. L'huile cire est prête à l'emploi. Bien remuer le produit avant et pendant l'emploi. Ne pas diluer.

- 1 Appliquer en couches fines et régulières au rouleau laqueur, toujours dans le sens du bois.
- 2 Laisser pénétrer 5 minutes, puis essuyer soigneusement les excédents d'huile cire avec un chiffon non pelucheux.
- 3 Si, après 8 à 10 heures de séchage, la couleur obtenue est celle souhaitée, recommencer l'application avec l'huile cire incolore. Dans le cas contraire, recommencer l'application avec la même l'huile cire deco. Ensuite essuyer soigneusement les excédents d'huile cire avec un chiffon non pelucheux. Laisser sécher 24 heures sans marcher sur la surface traitée. Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec White Spirit. Ne pas rejeter dans les égouts. Refermer l'emballage après usage.

Conseils V33

- Durant les 3 semaines suivant l'application, il est conseillé de ne pas laisser de l'eau stagner sur le support.
- Entretenez régulièrement vos parquets sans attendre que ces derniers deviennent ternes avec l'Entretien Parquet Huilé V33.
- En rénovation, appliquer le même produit au chiffon non pelucheux.
- Pour éliminer les anciennes couches d'huiles, utilisez le Décrassant Parquet Huilé V33.
- L'aspect obtenu peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible du bois.

PRÉCAUTIONS D'USAGE :

ATTENTION - Contient du naphtha lourd hydrotraité et des hydrocarbures C9-C11. H226 : Liquide et vapeurs inflammables. H315 : Provoque une irritation cutanée. H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P302+P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). ATTENTION : Risque d'autocombustion des textiles et outils souillés par le produit. A éliminer dans un récipient hermétiquement fermé. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/L (2010). Ce produit contient max 500 g/L COV.

Conditionnement : 1L + 2.5L

Temps de séchage : 8h entre couche

Séchage complet : 24h

Nettoyage des outils : White Spirit

Teinte : Incolore