

V33 BELGIUM SPRL  
Ambachtenstraat 11B  
B-3210 LUBBEEK  
tel : (32)16 62 92 92  
[www.v33.be](http://www.v33.be)



## HUILE MOBILIER DE JARDIN



Nourrit le bois en profondeur.  
Protection anti-taches et anti-graisses.

### CARACTERISTIQUES

- Imprègne et nourrit le bois en profondeur et évite son dessèchement.
- Protège durablement le bois contre les intempéries et les rayons U-V.

### PREPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- **Bois bruts ou huilés** : Poncer légèrement au papier de verre fin et dépoussiérer ou effectuer un nettoyage avec le "Nettoyant Mobilier de Jardin V33".
- **Bois lasurés ou vernis** : Poncer et/ou décaper et dépoussiérer pour retrouver votre bois brut.

## **APPLICATION**

- Produit prêt à l'emploi.
- Bien remuer l'huile à l'aide d'une baguette en bois avant et pendant l'emploi.

### **1ère application :**

Verser "l'Huile Mobilier de Jardin" dans le capuchon du pack.

Imprégner le bois généreusement, en appliquant la première couche d'huile à l'aide d'un pinceau plat.

Après 20 minutes, essuyer l'excédent à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

L'aspect doit être mat après essuyage.

Laisser sécher 6 heures puis appliquer une deuxième couche selon le même mode opératoire.

Laisser sécher 24h. Vérifier le séchage avant l'utilisation de votre mobilier.

- **Eliminer les outils et chiffons souillés dans un sac plastique hermétiquement fermé. «Risquer d'auto-combustion des outils et textiles souillés par le produit».**

*• La couleur, la porosité, l'essence et l'âge du bois peuvent influencer la teinte définitive du support traité. Faites toujours un test sur une partie peu visible afin d'apprécier le rendu final.*

- *Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C par temps sec.*

## **ENTRETIEN**

- Régulièrement pendant la saison ou dès que votre bois se ternit ou blanchit, appliquer une couche (locale ou générale) "d'Huile Mobilier de Jardin" au pinceau comme indiqué ci-dessus.

- Pour s'assurer que le bois est suffisamment huilé, faire couler quelques gouttes d'eau dessus. Si celles-ci perlent à la surface du bois c'est que le bois est imperméabilisé. Dans le cas inverse, ou si le bois fonce au contact de l'eau repasser une couche d'huile.

**Nettoyage des outils :** White Spirit

**Rendement :**

- 1 L = +/- 12 m<sup>2</sup>

**Matériel :** pinceau.

**Séchage :**

- Au toucher : 3 h

- Complet : 24 h

**R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.**

**S2 : Conserver hors de la portée des enfants.**

**S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout.**

**S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.**

**S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.**

**Contient du carboxylate de cobalt et de la méthyléthylcétoxime. Peut déclencher une réaction allergique.**

**Attention : risque d'auto combustion des textiles et outils souillés par le produit. A éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.**