

V33 BELGIUM SPRL
Ambachtenstraat 11B
B-3210 LUBBEEK
tel : (32)16 62 92 92
www.v33.be



HUILE TERRASSE – Tenue Extrême



Barrière anti-UV : bloque le grisaillement.
Résistance optimale à l'eau chlorée et aux taches.

CARACTERISTIQUES

- Très concentrée en agents anti UV, "l'Huile Terrasse - Ultra Waterproof" protège durablement les boiseries contre les agressions du soleil. Elle combine deux types d'agents anti-UV : un agent de surface, et un agent qui pénètre plus en profondeur dans le bois.
- Très riche en huile naturelle et en résine alkyde spéciale, elle garantit une imperméabilité totale du bois contre l'eau de pluie, l'eau chlorée et l'humidité.
- Enrichie en cire, elle renforce la résistance du bois aux taches et aux graisses.
- Microporeuse : elle laisse respirer le bois.
- Elle préserve l'aspect naturel et mat du bois.
- Formulée en phase aqueuse, elle sèche rapidement et sans émanation d'odeur gênante.

PREPARATION

- Le bois doit être nu, propre et sec.
- **Bois bruts et gras** : laisser un peu vieillir le bois en extérieur afin que le support soit dégraissé avant application de "l'Huile Terrasse - Ultra Waterproof".
- **Bois anciens** : effectuer un nettoyage préalable avec le "Nettoyant Bois de Jardin V33".

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi.
- Bien remuer l'huile à l'aide d'une baguette en bois avant et pendant l'emploi.
- Aspect laiteux en pot qui disparaît après séchage.

1ÈRE APPLICATION :

Appliquer généreusement la première couche "d'Huile Terrasse - Ultra Waterproof" au pinceau plat ou au rouleau à poils courts (12mm) de façon à bien imprégner le bois. Ne pas essuyer. Laisser sécher 2 heures.

Appliquer une deuxième couche. La terrasse est protégée quand le bois n'absorbe plus le saturateur. Une troisième couche peut être nécessaire si le bois n'est pas saturé. Après 20 mn, éliminer l'excédent du produit qui n'a pas été absorbé avec un chiffon non pelucheux, un pinceau ou un rouleau. Ne pas laisser de surépaisseur afin de conserver un bel aspect bois naturel, mat. Laisser sécher 24 heures.

- **Éliminer les outils et chiffons souillés dans un sac plastique hermétiquement fermé. «Risquer d'auto-combustion des outils et textiles souillés par le produit»**

• La couleur, la porosité, l'essence et l'âge du bois peuvent influencer la teinte définitive du support traité. Faites toujours un test sur une partie peu visible afin d'apprécier le rendu final.

- *Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C par temps sec.*

ENTRETIEN

- "L'Huile Terrasse - Ultra Waterproof" ne s'écaille pas, elle ne nécessite donc pas de ponçage ou de décapage avant entretien.
- Lorsque le bois se ternit ou blanchit, appliquer une à deux couches (locale ou générale) "d'Huile Terrasse - Ultra Waterproof" jusqu'à uniformiser la teinte.
- Pour l'entretien courant, un simple nettoyage à l'eau suffit.

Nettoyage des outils : Eau

Rendement :

- 1 L = +/- 10 m²

Matériel : pinceau ou rouleau.

Séchage :

- Au toucher : 2 h

- Complet : 24 h

S2 : Conserver hors de la portée des enfants.

S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout.

S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Craint le gel. Contient de l'hydroxyphenylbenzotriazole. Peut déclencher une réaction allergique.

Attention : risque d'autocombustion des textiles et outils souillés par le produit. À éliminer dans un récipient hermétiquement fermé.

**Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/f) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 20 g/l COV.**