



# LASURE BOIS CHALETS HAUTE PROTECTION



- **Protection durable pour bois**
- **Filtre UV efficace**

## CARACTERISTIQUES

Lasure satinée de nouvelle génération à haute concentration en agents anti-UV.

- Prête à l'emploi.
- Facile d'application.
- Ne coule pas.
- Convient pour tous types de bois, à l'exception de l'iroko et des bois exotiques.

**SECHAGE:** Entre deux couches: 2h  
Complète: 24h

**RENDEMENT:** 1L= ±12mq/l

**OUTILS:** Pistolet ou pinceau (dilution 10%)

**NETTOYAGE:** White spirit

## PREPARATION

- **Bois bruts** : poncer et dépeussier. Pour les bois gras, dégraisser au Solvant nettoyeur V33. Traiter préalablement votre bois avec le Traitement Multi-Usages. Appliquer au préalable le Primer Lasure Portes & châssis
- **Bois défraîchis déjà lasurés** : brosser pour enlever les parties non adhérentes, égrener au papier de verre et dépeussier.

## APPLIC ATION

- Bien remuer avant l'utilisation. Appliquer en 2 couches au pinceau ou au pistolet (dilution avec 10% de white spirit) sur un bois propre, sec et dégraissé. Egrenier entre couches. Conditions d'application : entre 12° et 25°C par temps sec.
- *La couleur, la porosité, l'essence et l'âge du bois peuvent influencer la teinte définitive du support traité. Faites toujours un test sur une partie peu visible afin d'apprécier le rendu final.*

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

R10 : Inflammable. R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. S2 : Conserver hors de la portée des enfants. S23 : Ne pas respirer les vapeurs. S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout. S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Contient du carboxylate de cobalt, de la méthylethylcétoxime. Peut déclencher une réaction allergique. Valeur limite pour ce produit (Cat A/e) : 400g/l(2010). Ce produit contient max: 400g/l COV.