

V33 BELGIUM SPRL  
Ambachtenstraat 11B  
B-3210 LUBBEEK  
tel : (32)16 62 92 92  
[www.v33.be](http://www.v33.be)



## PEINTURE BOIS – Portes & Châssis



Isole et protège des rayons UV et des intempéries.  
Haut pouvoir couvrant.

### **CARACTERISTIQUES**

- Pouvoir hydrofuge supérieur grâce à l'ajout de microparticules de cire : bloque l'eau et l'humidité à la surface du film.
- Formule à base de résine acrylique nouvelle génération : offre une haute protection anti-UV pour une longue tenue des couleurs.
- Film souple : suit les variations naturelles du bois, ne s'écaille pas.
- Microporeux : laisse respirer le bois.
- Sans odeur. Ne coule pas.

### **PREPARATION**

Le bois brut ou peint doit être propre, sec et dépoussiéré.

- **Bois neufs** : Poncer dans le sens des fibres et dépoussiérer. Pour un haut niveau de finition, appliquer au préalable le "Primer Peinture Bois Portes et Châssis V33".
- **Bois lasurés ou peints en bon état** : Poncer légèrement pour dépolir le film puis dépoussiérer. Appliquer directement la peinture sans décaper.
- **Bois peints abîmés** : Enlever la peinture écaillée ou en mauvais état avec le "Super Décapant Spécial Bois V33". Rincer, poncer puis dépoussiérer.

## **APPLICATION**

- Produit prêt à l'emploi.
- Bien remuer la peinture avant et pendant l'application à l'aide d'une baguette en bois. Appliquer le produit non dilué, au pinceau, au rouleau à poils mi-longs ou au pistolet (dilution à 10% d'eau).

Appliquer une deuxième couche puis, si nécessaire une troisième couche.

Laisser sécher 4 heures entre couches. Égrener au papier de verre entre les couches pour avoir une surface bien lisse et adhérente.

- *Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C par temps sec.*

**Nettoyage des outils :** Eau

**Rendement :**

- 1 L = +/- 12 m<sup>2</sup>

**Matériel :** pinceau, rouleau ou pistolet (dilution à 10% d'eau).

**Séchage :**

- Au toucher : 30 min

- Entre 2 couches : 4 h

**S2 : Conserver hors de la portée des enfants.**

**S23 : Ne pas respirer les vapeurs.**

**S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout.**

**S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.**

**Craint le gel.**

**Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 7 g/l COV. Refermer l'emballage après usage.**

**Pour conserver un pot entamé, transvaser le produit restant dans un récipient réduit et soigneusement fermé. Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout. Veiller à apporter le contenant vide ainsi que les produits non utilisés dans une déchetterie. (Contacter la collectivité locale).**