



PRIMER ALLE ONDERGRONDEN

**PLEISTERWERK - GIPSPLAAT
CEMENT - BAKSTEEN - HOUT.....**



- **Zeer gebruiksvriendelijk**
- **Geschikt voor alle verven en behangpapier**

GARANDEERT EEN PERFECT RESULTAAT OP MOEILIJKE ONDERGRONDEN

De V33 Primer alle ondergronden hecht op moeilijke ondergronden, zowel nieuwe als bestaande, binnen- en buitenshuis. Garandeert een optimale hechting van de verf, voor een perfect en duurzaam resultaat.

• **Optimaal gebruikskomfort**

Gemakkelijk aan te brengen, geen onaangename geur, snel droog. Ideaal voor een snelle schilderbeurt.

• **Verbeterde hechting**

Dankzij de formule op basis van alkydhars geschikt voor alle ondergronden : pleisterwerk, gipsplaat, baksteen, cement, hout... Egaliseert het oppervlak en verbetert de hechting van de eindlaag, voor een perfect resultaat.

ALKYD TECHNOLOGIE

GARANTIE VOOR EEN PERFECTE AFWERKING

- Verbeterd de hechting van de verf
- Fixeert en blokkeert poederige ondergronden
- Dekkend: vermindert vlekken en vochtkringen



VOORBEREIDING

Een goede voorbereiding van het oppervlak is noodzakelijk. Het te schilderen oppervlak moet in goede staat, schoon en droog zijn.

Nieuwe of onbehandelde oppervlakken:

- Gipstegels, gipsplaat en baksteen : het oppervlak stofvrij maken.
- Nieuwe cementbezetting : eerst 3 maanden laten drogen. Licht opschuren en het schuurstof wegnemen.
- Hout en houtderivaten : licht schuren en ontstoffen.

Behandelde oppervlakken:

- Bestaande verflagen : afwassen, naspoelen, schuren en ontstoffen.

VERWERKING

Meng de primer met een breed latje. Roer goed tot op de bodem van de pot tot de verf mooi homogeen is.

1. Schilder eerst randen en hoeken met de kwast.
2. Breng aan in banen, eerst in de lengte en kruis dan in de breedte. Schilder telkens +/- 1 m², om te voorkomen dat de aanzetten zichtbaar blijven.
3. Rol nogmaals van boven naar onder voor een perfect resultaat. Kan na 3 uur drogen overschilderd worden.

TIPS

Als de afwerking uit een in één laag dekkende verf bestaat of bij zeer poreuze ondergronden is een tweede laag aanbevolen. Zo wordt de porositeit geblokkeerd en is een mooi resultaat gegarandeerd. Breng de primer aan bij een temperatuur tussen 12 en 25 °C en vermijd tocht. Stop niet in het midden van het oppervlak. Begin altijd aan de kant van het raam. Strijk niet na waar u al geschilderd hebt terwijl de verf al droogt. Veeg het gereedschap af aan een schone doek en maak schoon met water.

VOORZORGSMAATREGELEN : VORSTVRIJ BEWAREN

EUH208: Bevat benzisothiazoolinon. Kan een allergische reactie veroorzaken. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalcentrum (contact opnemen met de lokale overheid). Afval niet in de gootsteen werpen.

Verpakking na gebruik goed sluiten. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 2g/l VOS.



Conditionnements: 10L

Sec au toucher: 30 min

Recouvrable : 3h

Outils: pinceau ou rouleau

Nettoyage des outils: eau