

ASPECT
Satin

RENDEMENTS
750 ml = ± 7m² par couche
2L = ± 20m² par couche

SÉCHAGE ENTRE 2 COUCHES
3 heures

SÉCHAGE COMPLET
12 heures



Formats : 750 ml – 2L

Peinture destinée à la rénovation de
tous les sols en carrelages, grès cérame, marbres, granits…

FACILE, RAPIDE et EFFICACE !

- 2 EN 1 SANS SOUS-COUCHE.
- TENDU PARFAIT.
- Adhère parfaitement sur les supports lisses et fermés.
- Ne coule pas même sur surfaces verticales telles que les plinthes.
- Résiste aux chocs, aux poinçonnements et à l'abrasion des passages répétés.
- Résiste aux taches et salissures.
- Résiste aux nettoyages fréquents : lessivable aux produits ménagers courants.
- Peinture à l'eau.

NUANCIER

Blanc **SATIN**

Plume **SATIN**

Titane **SATIN**

Carbonate **SATIN**

Terracotta **SATIN**

Raphia **SATIN**

Racine **SATIN**

Tarmac **SATIN**



Rénovation
Sols carrelés

Cette peinture s'applique sur les sols en carrelages et marbres situés à l'intérieur qui ne sont ni huilés ni cirés. Ne s'applique pas sur les carrelages de douches • Ne s'applique pas sur les carrelages muraux et faïences.

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE. Le support préparé doit être propre, sec et dégraissé.

La performance et la résistance optimales de ce produit sont obtenues après 15 jours, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage…) pendant les 15 premiers jours.

> PRÉPARATION

• **Sur SUPPORTS BRUTS :**
Appliquez le PRÉPARATEUR SOLS V33 en insistant bien sur les joints. Rincez abondamment à l'eau claire. Laissez sécher.

• **Sur SUPPORTS DÉJÀ PEINTS :**
> En bon état : appliquez le PRÉPARATEUR SOLS V33, rincez abondamment à l'eau claire, laissez sécher, puis égrenez et dépoussiérez.
➢Partiellement usés : décapez, rincez et laissez sécher.

Le LESSIVAGE est indispensable, il s'effectue avec un nettoyant à base de soude (alcalin).
Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence de la peinture.

> APPLICATION

OUTILS : Baguette large • Pinceau ou spalter pour acrylique • Rouleau laqueur (poils ras).

Une dosette est collée à l'intérieur du pot au niveau du couvercle.
Elle contient un additif qui doit être IMPÉRATIVEMENT ajouté à la peinture avant application.
> Détachez la dosette et videz la intégralement dans le pot de peinture.
> Mélangez
> Appliquez ensuite votre peinture ainsi préparée sur le support.

La peinture peut être appliquée immédiatement après mélange • Le mélange peinture + additif, doit être utilisé obligatoirement, dans un délai inférieur à 10 jours. Au-delà, l'adhérence et la performance de la peinture sont altérées

Appliquez la peinture en couches croisées et régulières en évitant les surépaisseurs. Commencez par la périphérie de la pièce à l'aide du pinceau puis continuez au rouleau. Pour obtenir la performance et la résistance de ce produit, il est indispensable d'appliquer 2 couches de peinture.

Délai de remise en service de la pièce : usage piétonnier 12 heures. Evitez de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage…) pendant les 15 premiers jours. • Usage intérieur uniquement • Appliquez la peinture entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air • Nettoyez vos outils à l'eau • Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux. Pas d'éponge abrasive.

V33 BELGIUM SPRL-BVBA Ambachtenstraat 11B B-3210 LUBBEEK tel : (32)16 62 92 92 www.v33.be
La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.
Janvier 2014