

V33 BELGIUM BVBA  
Ambachtenstraat 11B  
B-3210 LUBBEEK  
tel : (32)16 62 92 92  
[www.v33.be](http://www.v33.be)



## TERRAS OLIE



Voedt het hout in diepte.  
Houdt vergrijzing tegen.

### **KENMERKEN**

- Bescherming op basis van urethaan-alkyde harsdeeltjes, "marine-kwaliteit".
- Het maakt de houten vloeren en tegels waterafstotend en verfraait het hout.
- Deze houtvloerbescherming dringt diep in het hout en voedt het.
- Sterke waterafstotende kracht.
- Schilfert niet af.
- Vermindert het barsten van het hout ten gevolge van temperatuurschommelingen.

### **VOORBEREIDING**

- Het hout moet schoon, droog en ontvet zijn.
- **Onbehandeld en vettig hout** : het hout een korte tijd laten verweren om de ondergrond te ontvetten vooraleer "Terrasolie" aan te brengen.
- **Bestaand hout** : eerst reinigen met "Tuinghoutreiniger V33".

## **VERWERKING**

- Gebruiksklaar product.
- De olie voor en tijdens het aanbrengen goed omroeren met een houten latje.

## **EERSTE BEHANDELING :**

Het hout royaal met "Terrasolie" instrijken met behulp van een platte verfborstel of rol zodat het hout goed geïmpregneerd is. Niet afvegen.

Na 15 tot 20 minuten, een tweede laag aanbrengen. Het terras is beschermd wanneer het hout de olie niet meer opneemt. Als het hout niet verzadigd is, kan een derde laag nodig zijn.

Overtollig product dat niet door het hout werd opgenomen, afvegen met een niet-pluize de doek, een borstel of een rol. Voor een mooi natuurlijk mat resultaat alles goed egaal uitstrijken. 24 uur laten drogen.

- *De kleur, de porositeit, de soort en de ouderdom van het hout kunnen een invloed hebben op de definitieve tint van het behandelde oppervlak. Altijd eerst op een weinig zichtbare plaats uittesten om te zien wat.*
- *Ideale verwerkingstemperatuur : tussen 12 en 25°C , bij droog weer.*

## **ONDERHOUD :**

- "Terrasolie" schilfert niet af. Bijgevolg is afschuren of afbijten voor het aanbrengen van een onderhoudslaag overbodig.
- Als het hout er verweerd of bleek begint uit te zien, (plaatselijk of over het hele oppervlak) een laag "Terrasolie" aanbrengen met een borstel.
- Voor het gewone onderhoud volstaat afwassen met water.

**Reiniger :** White Spirit

## **Rendement :**

- 1 L = +/- 12 m<sup>2</sup>

**Materiaal :** borstel of rol.

## **Droogtijd :**

- Handdroog : 15 min
- Volledig droog : 24 u

**R66 :** Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

**S2 :** Buiten bereik van kinderen bewaren.

**S29 :** Afval niet in de gootsteen werpen.

**S51 :** Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

**S62 :** Bij inslikken niet het braken opwekken: direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Bevat methylethylcetoxime. Kan een allergische reactie veroorzaken.

**EU grenswaarde voor dit product (cat. A/i) :** 600 g/l (2007) ; 500 g/l (2010).

Dit product bevat maximaal 600 g/l VOS.