

V33 BELGIUM BVBA
Ambachtenstraat 11B
B-3210 LUBBEEK
tel : (32)16 62 92 92
www.v33.be



TUINHOUTOLIE



Voedt en beschermt het hout in de diepte.
Verfraait tuinschermen, schommels, pergola's, afsluitingen,...

KENMERKEN

- Op basis van natuurlijke oliën, de "Tuinhoutolie" verfraait het hout en maakt het waterafstotend.
- Door de matte afwerking blijft het natuurlijke uitzicht van het hout bewaard.
- Deze houtbescherming dringt diep in het hout en voedt het.
- Gaat het vergrijzen van het hout tegen.
- Vermindert het barsten van het hout ten gevolge van temperatuurschommelingen.
- Schilfert niet af.

Tuinhoutolie
www.v33.be

VOORBEREIDING

- Het hout moet schoon, droog en ontvet zijn.
- **Onbehandeld of met olie behandeld hout** : licht schuren met fijn schuurpapier en ontstoffen. Rond lichtjes de hoeken van het tuinhout af met schuurpapier om een homogene dekking te verzekeren.
- **Gebeitst of geschilderd hout, verlaag in goede staat** : licht schuren om de film te ontglanzen en te ontstoffen. De "Tuinhoutolie" op de bestaande laag aanbrengen. Afbijten niet nodig.
- **Geschilderd hout, verlaag beschadigd** : de afbladderende of beschadigde verf verwijderen met "Super Afbijtmiddel Speciaal Hout V33". Afspoelen, schuren en ontstoffen.

GEBRUIK

- Gebruiksklaar product.
- De olie voor en tijdens het aanbrengen goed omroeren met een houten latje.

EERSTE BEHANDELING :

Een royale eerste laag "Tuinhoutolie" aanbrengen. 2 uur laten inwerken. De behandeling herhalen tot de vezels volledig verzadigd zijn. Na 20 min., het overtollige product dat niet door het hout werd opgenomen met een borstel of een niet-pluizende doek wegstrijken of afvegen. 24 uur laten drogen.

Gereedschap en doordrenkte doeken in een hermetisch gesloten plastic zak wegwerpen. "Er is risico op zelfontbranding van textiel of gereedschap dat met het product doordrenkt is".

- *De kleur, de porositeit, de soort en de ouderdom van het hout kunnen een invloed hebben op de definitieve tint van het behandelde oppervlak. Altijd eerst op een weinig zichtbare plaats uittesten.*
- *Ideale verwerkingstemperatuur : tussen 12 en 25°C, bij droog weer.*

ONDERHOUD :

- De "Tuinhoutolie" schilfert niet af. Afbijten of schuren is niet nodig.
- Als het hout er verweerd en bleek begint uit te zien, (plaatselijk of over het hele oppervlak) één tot twee lagen "Tuinhoutolie" aanbrengen tot de houtvezels volledig verzadigd zijn.
- Voor het gewone onderhoud volstaat afwassen met water.

Reiniger : White Spirit.

Rendement : 1 L = +/- 10 m²

Materiaal : borstel of verfpistool.

Droogtijd :

- Tussen 2 lagen: 2 u
- Volledig droog : 24 u

R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.

S23 : Damp niet inademen.

S29 : Afvalresten niet in de gootsteen gieten.

S46 : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

VORSTVRIJ BEWAREN.

Bevat kobaltzout en methylethylketoxime. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Opgepast : Er is risico op zelfontbranding van textiel of gereedschap dat met het product doordrenkt is. Wegwerpen in een hermetisch afgesloten container of blik.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e) : 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010).

Dit product bevat maximaal 400 g/l VOS.