



VLEKKENBESCHERMER COMPOSIETHOUT

- **Waterafstotend en anti-uv: zeer goed bestand tegen weersinvloeden**
- **Oliewerend: beschermt tegen vetvlekken**
- **Kleurherstellend: frist de kleur op**
- **Gebruiksklare Formule**
- **Parelend effect**



RENDEMENT: 1L= ±10 m²/l

MATERIAAL: Borstel en Hogedrukreiniger

REINIGING: Water

TOEPASSING

Gebruiksklare vlekkenbeschermer voor terrassen, gevelhout, zwembadranden en andere oppervlakken **in compositiethout**.

EINGENSCHAPPEN

- Waterafstotend en anti-uv: zeer goed bestand tegen weersinvloeden, slijtage en en chloorproducten.
- Oliewerend: dringt in het oppervlak en beschermt tegen vetvlekken, vuilaanslag en luchtvervuiling.
- Kleurherstellend: frist het oppervlak op en maakt het weer als nieuw.

GEBRUIK

Gebruiksklaar product op waterbasis. Niet verdunnen.

Het product voor gebruik goed omroeren.

Het oppervlak moet schoon, droog en vrij zijn van vet en vuil.

1. Het oppervlak voor gebruik stofvrij maken. Indien nodig reinigen met Reiniger-Ontvetter Compositiethout V33.

2. Het product met een borstel, rol of drukspuit aanbrengen tot de ondergrond verzadigd is. Bij gebruik van een verfspuit het product nastrijken met een borstel, zodat het beter kan indringen en egaal wordt aangebracht.

3. Laten drogen en de eerste 24 u beschermen tegen regen en vuil.

4. Nagaan of er een parelend effect is aan de hand van een paar druppels water op het oppervlak. Indien nodig nog een laag aanbrengen.

GEBRUIKSADVIES V33

- Soms is nieuw compositiethout al beschermd. In dit geval het hout enkele maanden laten verweren (ongeveer 6 maanden) vooraleer het met Vlekkensbeschermer V33 te behandelen.
- Met het oog op een duurzame bescherming het product niet aanbrengen in de volle zon **of bij** regen.

VOORZORGSMATREGELEN

VORSTVRIJ BEWAREN.

S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.

S23 : Damp niet inademen.

S29 : Afval niet in de gootsteen werpen.

S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.