






PEINTURES

Sols



	Sur quels supports ?	Dans quels lieux ?	Prestations	Rendement	Finitions	Application	Nettoyage des outils/dilution
Intérieur - Extérieur  0,5L - 2,5L	Béton Ciment Marbre Pierre Carrelage Bois Laminé	Moyennement sollicités : <ul style="list-style-type: none"> ▶ terrasse ▶ escaliers ▶ sentiers ▶ bordure de piscine ▶ ... 	Contraintes modérées : <ul style="list-style-type: none"> ▶ passage de piétons uniquement ▶ exposition aux UV directs ▶ exposition à la pluie --> intérieur ou extérieur	Jusqu'à 12m ² /L par couche, selon la nature du support	8 teintes disponibles Aspect satiné Testé non glissant: norme NFP 90106	En 2 couches minimum 3h de séchage entre couches 12h de séchage après la dernière couche	Eau Dilution maximale : <ul style="list-style-type: none"> ▶ 5% recommandé ▶ maximum 10% en première couche
Extreme Traffic  0,5L - 2,5L	Béton Ciment Bois	Fortement sollicités : <ul style="list-style-type: none"> ▶ garage ▶ carport ▶ ... 	Contraintes importantes : <ul style="list-style-type: none"> ▶ pneus de voiture ▶ taches d'huile ▶ chutes d'objets --> intérieur --> extérieur à l'abri de la pluie, de l'eau stagnante	Jusqu'à 14m ² /L par couche, selon la nature du support	8 teintes disponibles Aspect satiné Testé non-glissant: classe PN12 selon la norme AFNOR XP P05-011	En 2 couches minimum 3h de séchage entre couches 12h de séchage après la dernière couche Passage de voitures : après 72h de séchage	
Shampooing 	Utilisation impérative sur supports sales, neufs ou non-poreux tels que marbre, carrelage, ciment, béton... Élimine les résidus gras, la saleté incrustée responsables d'une mauvaise adhérence. CONSEILS Testez la capacité d'accroche du support avec quelques gouttes d'eau avant application de la peinture : <ul style="list-style-type: none"> ▶ l'eau perle en surface --> le shampooing est nécessaire pour améliorer l'adhérence de la peinture. ▶ les gouttes d'eau s'étalent ou entrent dans le support --> le sol est prêt pour la mise en peinture. 						

Application au pinceau ou au rouleau.
 La bonne préparation du support est la clé de la réussite de votre projet. Lisez attentivement les informations au dos du pot avant de commencer.
 Adaptées à une utilisation domestique. Pour des surfaces professionnelles, demandez conseil avant l'achat.



PENSEZ-Y
Rénovation Perfection Sols
Pour tous les sols dans les espaces domestiques : cuisine, séjour, chambres...



UNE QUESTION, UN CONSEIL ?

Service consommateurs

0032 (0) 16 62 92 92

du lundi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 13h à 17h

info.be@v33.com

V33 SPRL

Ambachtenstraat 11B

B-3210 Lubbeek